



链滴

使用 flexbox，创建一个 3 列布局，其中每列占据容器的 $\text{col-}\{n\} / 12$ 比率

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1545875909329>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2018-12-27

回答

设置父容器为 `display: flex`，然后使用 `flex` 为每列提供与其比值相对应的 `flex-grow` 值。

```
<style lang="scss">
.row {
  display: flex;
  &__col {
    ...
    &--2 {
      flex: 2
    }
    &--7 {
      flex: 7
    }
    &--3 {
      flex: 3
    }
  }
}
</style>
<div class="row">
  <div class="row__col row__col--2"></div>
  <div class="row__col row__col--7"></div>
  <div class="row__col row__col--4"></div>
</div>
```

加分回答

- 在使用过程中需注意浏览器兼容问题
- 常见用法除了布局外还可以用于上下居中、左右居中、页面平铺等
- 父容器
- `flex-direction`: 决定主轴的方向 (`row` | `row-reverse` | `column` | `column-reverse`)
- `flex-wrap`: 轴线排列方式 (`nowrap` | `wrap` | `wrap-reverse`)
- `flex-flow`: 是 `flex-direction` 和 `flex-wrap` 的简写形式，默认值为 `row nowrap`
- `justify-content`: 主轴上的对齐方式 (`flex-start` | `flex-end` | `center` | `space-between` | `space-around`)
- `align-items`: 交叉轴上的对齐方式 (`flex-start` | `flex-end` | `center` | `baseline` | `stretch`)
- `align-content`: 多根轴线的对齐方式 (`flex-start` | `flex-end` | `center` | `space-between` | `space-around` | `stretch`)
- 子容器
- `order`: 排列顺序。数值越小，排列越靠前
- `flex-grow`: 子容器比例
- `flex-shrink`: 在父容器限制下，子容器缩小比例

- flex-basis: 父容器有多余空间时，子容器占据的主轴空间的大小
- flex: [flex-grow](#), [flex-shrink](#) 和 [flex-basis](#) 的简写，默认值为 `0 1 auto`
- align-self: 单个子容器在交叉轴上的对齐方式，可覆盖 [align-items](#)属性

返回总目录

每天 30 秒