



链滴

centos7 修改静态 ip

作者: [wangwenbo](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1545960802940>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1、编辑 ifcfg-xxx 文件

vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-xxx

2、修改如下内容

BOOTPROTO="static" #dhcp改为static

ONBOOT="yes" #开机启用本配置

IPADDR=192.168.7.106 #静态IP

GATEWAY=192.168.7.1 #默认网关

NETMASK=255.255.255.0 #子网掩码

DNS1=192.168.7.1 #DNS 配置

3、修改后效果

cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-xxx

HWADDR="00:15:5D:07:F1:02"

TYPE="Ethernet"

BOOTPROTO="static" #dhcp改为static

DEFROUTE="yes"

PEERDNS="yes"

PEERROUTES="yes"

IPV4_FAILURE_FATAL="no"

IPV6INIT="yes"

IPV6_AUTOCONF="yes"

IPV6_DEFROUTE="yes"

IPV6_PEERDNS="yes"

IPV6_PEERROUTES="yes"

IPV6_FAILURE_FATAL="no"

NAME="eth0"

UUID="bb3a302d-dc46-461a-881e-d46cafd0eb71"

ONBOOT="yes" #开机启用本配置

IPADDR=192.168.7.106 #静态IP

GATEWAY=192.168.7.1 #默认网关

NETMASK=255.255.255.0 #子网掩码

DNS1=192.168.7.1 #DNS 配置

4、重启下网络服务

service network restart

5、查看改动后的效果，Centos 7 不再使用 ifconfig 而是用 ip 命令查看网络信息。

ip addr

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN
qlen 1000
link/ether 00:15:5d:07:f1:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.7.106/24 brd 192.168.7.255 scope global eth0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::215:5dff:fe07:f102/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```