



链滴

java 七牛云上传图片测试例子

作者: [leixiaochen](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1546055545510>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



```
import com.qiniu.common.QiniuException;
import com.qiniu.common.Zone;
import com.qiniu.http.Response;
import com.qiniu.storage.UploadManager;
import com.qiniu.util.Auth;
import org.junit.runner.RunWith;
import com.qiniu.storage.Configuration;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;

import java.io.IOException;

/**
 * 描述:
 * 测试七牛上传
 *
 * @author zz001
 * @create 2018-12-28 13:52
 */
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class QiniuTest {
    //设置好账号的ACCESS_KEY和SECRET_KEY
    String ACCESS_KEY = "9rqBNEiztYZP7jnrlQJ05G98ljYAd73-KV0nBVvd"; //这两个登录七牛 账
里面可以找到
    String SECRET_KEY = "aBry9xldZh4MQBGOs_GTmvPcJgOSWetY59m-ald1";

    //要上传的空间
    String bucketname = "leixiaochen521-sl"; //对应要上传到七牛上 你的那个路径(自己建文件夹
意设置公开)
    //上传到七牛后保存的文件名
```

```
String key = "ziji13.jpg";
//上传文件的路径
String FilePath = "D:\\360安全浏览器下载\\12.jpg"; //本地要上传文件路径

//密钥配置
Auth auth = Auth.create(ACCESS_KEY, SECRET_KEY);
//构造一个带指定Zone对象的配置类
Configuration cfg = new Configuration(Zone.zone1());
//创建上传对象
UploadManager uploadManager = new UploadManager(cfg);

//简单上传,使用默认策略,只需要设置上传的空间名就可以了
public String getUpToken(){
    return auth.uploadToken(bucketname);
}

//普通上传
public void upload() throws IOException {
    try {
        //调用put方法上传
        Response res = uploadManager.put(FilePath, key, getUpToken());
        //打印返回的信息
        System.out.println(res.bodyString());
    } catch (QiniuException e) {
        Response r = e.response;
        // 请求失败时打印的异常的信息
        System.out.println(r.toString());
        try {
            //响应的文本信息
            System.out.println(r.bodyString());
        } catch (QiniuException e1) {
            //ignore
        }
    }
}

public static void main(String args[]) throws IOException{
    new QiniuTest().upload();
}

}
```