



链滴

unix:///tmp/supervisor.sock no such file" 错误处理 (亲测)

作者: [aluaa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1546398597198>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1、supervisor使用有时候会报如下错误：

```
unix:///tmp/supervisor.sock no such file
```

原因是supervisor默认配置会把socket文件和pid守护进程生成在/tmp/目录下，/tmp/目录是缓存目录，Linux会根据不同情况自动删除其下面的文件。

原因找到了，就好办了，将supervisor配置文件里的相应地方改掉就好了。

2、修改如下：

```
vi /etc/supervisord.conf
```

```
[unix_http_server]
;file=/tmp/supervisor.sock ; (the path to the socket file)
file=/var/run/supervisor.sock ; 修改为 /var/run 目录，避免被系统删除
```

```
[supervisord]
;logfile=/tmp/supervisord.log ; (main log file;default $CWD/supervisord.log)
logfile=/var/log/supervisor/supervisord.log ; 修改为 /var/log 目录，避免被系统删除
pidfile=/var/run/supervisord.pid ; 修改为 /var/run 目录，避免被系统删除
...
```

```
[supervisorctl]
; 必须和'unix_http_server'里面的设定匹配
;serverurl=unix:///tmp/supervisor.sock ; use a unix:// URL  for a unix socket
serverurl=unix:///var/run/supervisor.sock ; 修改为 /var/run 目录，避免被系统删除
```

3、更新配置文件

```
supervisorctl update
```

至此就可以了，socket文件supervisor.sock和守护进程supervisord.pid两个文件放在/var/run/下面，log文件supervisord.log放在/var/log/下面。