



链滴

Nutz NutFilter 配置过滤路径

作者: [guihuo](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1546845717340>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



org.nutz.mvc.NutFilter配置过滤路径

通过初始化参数ignore

```
<filter>
  <filter-name>nutz</filter-name>
  <filter-class>org.nutz.mvc.NutFilter</filter-class>
  <init-param>
    <param-name>modules</param-name>
    <param-value>com.mine.app.MainModule</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <param-name>ignore</param-name>
    <param-value>^(.+[.])\.jsp|png|gif|jpg|js|css|jspx|jpeg|swf|ico|map|html)$</param-value>
  </init-param>
</filter>
```

ignore有一个默认值 "`^(.+[.])\.jsp|png|gif|jpg|js|css|jspx|jpeg|swf|ico|map)$`"。

如果你的值是 "null"（不区分大小写），所有的请求都会转发到 Nutz.mvc 进行处理

通过初始化参数exclusions

```
<filter>
  <filter-name>nutz</filter-name>
  <filter-class>org.nutz.mvc.NutFilter</filter-class>
  <init-param>
    <param-name>modules</param-name>
    <param-value>com.mine.app.MainModule</param-value>
  </init-param>
```

```
<init-param>
  <param-name>exclusions</param-name>
  <!-- *.XXX 忽略后缀 -->
  <!-- /XX/* 忽略前缀 -->
  <!-- /cc 忽略固定路径 -->
  <!-- 下面的例子忽略了html和ftl后缀, 忽略了/rs/和/druid/前缀,和忽略了固定路径/abc/notacti
n -->
  <param-value>*.html,*.ftl,/rs/,/druid/,/abc/notaction</param-value>
</init-param>
</filter>
```

笔记

ignore与exclusions同时配置时, 2种方式都会起效。