

docker 部署 pipe 出现与 hacpai 连接拒接的情况

作者: [Marveliu](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1547479776310>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

pipe1.8.5部署在阿里云, 与hacpai的连接被拒绝, 无法同步信息, 怎么破?

```
[root@marveliu ~]# curl https://www.baidu.com
<!DOCTYPE html>
<!--STATUS OK--><html> <head><meta http-equiv=content-type content=text/html;chase
=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content=IE=Edge><meta content=always nam
=referrer><link rel=stylesheet type=text/css href=https://ss1.bdstatic.com/5eN1bjq8AAUYm
zgoY3K/r/www/cache/bdorz/baidu.min.css><title>百度一下, 你就知道</title></head> <body
link=#0000cc> <div id=wrapper> <div id=head> <div class=head_wrapper> <div class=s_fo
m> <div class=s_form_wrapper> <div id=lg> <img hidefocus=true src=//www.baidu.com/i
g/bd_logo1.png width=270 height=129> </div> <form id=form name=f action=//www.baid
.com/s class=fm> <input type=hidden name=bdorz_come value=1> <input type=hidden n
me=ie value=utf-8> <input type=hidden name=f value=8> <input type=hidden name=rsv_
p value=1> <input type=hidden name=rsv_idx value=1> <input type=hidden name=tn valu
=baidu><span class="bg s_ipt_wr"><input id=kw name=wd class=s_ipt value maxlength=25
autocomplete=off autofocus=autofocus></span><span class="bg s_btn_wr"><input type=
ubmit id=su value=百度一下 class="bg s_btn" autofocus></span> </form> </div> </div> <div id=u1> <a href=http://news.baidu.com name=tj_trnews class=mnav>新闻</a> <a href=htt
s://www.hao123.com name=tj_trhao123 class=mnav>hao123</a> <a href=http://map.baidu.
om name=tj_trmap class=mnav>地图</a> <a href=http://v.baidu.com name=tj_trvideo class
mnav>视频</a> <a href=http://tieba.baidu.com name=tj_trtieba class=mnav>贴吧</a> <no
cript> <a href=http://www.baidu.com/bdorz/login.gif?login&tpl=mn&u=http%3A
2F%2Fwww.baidu.com%2f%3fbdorz_come%3d1 name=tj_login class=lb>登录</a> </noscrip
t> <script>document.write('<a href="http://www.baidu.com/bdorz/login.gif?login&tpl=mn&
='+ encodeURIComponent(window.location.href+ (window.location.search === "" ? "?" : "&
+ "bdorz_come=1")+ "" name="tj_login" class="lb">登录</a>');
</script> <a href=//www.baidu.com/more/ name=tj_briicon class=bri style="displa
: block;">更多产品</a> </div> </div> </div> <div id=ftCon> <div id=ftConw> <p id=lh> <
href=http://home.baidu.com>关于百度</a> <a href=http://ir.baidu.com>About Baidu</a>
/p> <p id=cp>&copy;2017&nbsp;Baidu&nbsp;<a href=http://www.baidu.com/duty/>使用
度前必读</a>&nbsp;<a href=http://jianyi.baidu.com/ class=cp-feedback>意见反馈</a>&nb
p;京ICP证030173号&nbsp;<img src=//www.baidu.com/img/g.gif> </p> </div> </div> </di
v> </body> </html>
```

```
[root@marveliu ~]# curl https://hacpai.com/apis/recommend/articles
curl: (7) Failed connect to hacpai.com:443; 拒绝连接
```