



链滴

# centos 下如何使用 sendmail 发送邮件

作者: [kevinBobo](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1547717599990>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

# 一、安装sendmail与mail

## 1、安装sendmail:

1. centos下可以安装命令: `yum -y install sendmail`
2. 安装完后启动sendmail命令: `service sendmail start`

## 2、安装mail

安装命令: `yum install -y mailx`

# 二、发送邮件

## 1、通过文件内容发送

发送命令: `mail -s 'mail test' xxx@yyy.com < con.txt` ("mail test"为邮件主题, xxx@yyy.com为件人邮箱, con.txt保存邮件内容)

## 2、通过管道符直接发送

发送命令: `echo "this is my test mail" | mail -s 'mail test' xxx@yyy.com`

# 三、设置发件人信息

上述发送邮件默认会使用linux当前登录用户信, 通常会被当成垃圾邮件, 指定发件人邮箱信息命令: `vi /etc/mail.rc`, 编辑内容如:

```
set from=username@126.com
```

```
set smtp=smtp.126.com
```

```
set smtp-auth-user=username
```

```
set smtp-auth-password=password
```

```
set smtp-auth=login
```

注意配置中的smtp-auth-password不是邮箱登录密码, 是邮箱服务器开启smtp的授权码, 每个邮箱开启授权码操作不同 (网易126邮箱开启菜单: 设置-> 客户端授权密码)。