



链滴

Docker 安装禅道（一）

作者：[mindops](#)

原文链接：<https://ld246.com/article/1549521640302>

来源网站：[链滴](#)

许可协议：[署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1. 拉取PHP镜像

```
docker pull php:7.2-apache
```

2. 下载禅道源代码

这里以11.2版本为例：

```
wget http://dl.cnezsoft.com/zentao/11.2/ZenTaoPMS.11.2.stable.zip
```

3. 解压源代码

```
unzip ZenTaoPMS.11.2.stable.zip
```

4. 移动源代码到指定目录

```
mv zentaopms/ /usr/local/zentaopms/
```

5. 启动镜像

```
docker run -d -p 8080:80 --name zentaopms -v /usr/local/zentaopms:/var/www/html php:7.2-apache
```

6. 安装mysql模块

```
docker exec -it zentaopms /bin/sh
docker-php-ext-install pdo_mysql
exit
```

7. 修改php.ini配置文件

因为镜像中没有编辑器，所以将配置文件复制到宿主机，修改完成后再移动回去

```
docker cp zentaopms:/usr/local/etc/php/php.ini-production ./php.ini
vim php.ini
```

php.ini文件主要修改两处：

```
# 修改时区
date.timezone = Asia/Shanghai
# 修改Session目录
session.save_path = "/tmp"
```

修改完成后将文件移动到容器内：

```
docker cp ./php.ini zentaopms:/usr/local/etc/php/php.ini
```

8. 重启镜像

`docker restart zentaopms`

此种方式因为修改了容器内容，启动新的镜像时需要重新配置，不够优雅，比较优雅的方式是直接基 `php:7.2-apache` 构建新的镜像，即在 `Dockerfile` 里修改相关内容，此方法后面介绍。