



链滴

solo 博客 V3.2 在 Tomcat 部署 + 更改 H2 数据库为 MariaDB

作者: [MaidongAndYida](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1551787529235>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p></p>

<p>先大致说一下部署的环境吧，坑不多，但嗯嗯是痛点。</p>

<h2 id="部署环境介绍">部署环境介绍</h2>

<h4 id="阿里云2折服务器">阿里云 2 折服务器</h4>

<p></p>

<p>当时是 1004，马云好像又亏了 ¥86 呢，买的越多马云亏的越多抓紧买啊。哦，对了，买了之才知道原来这是活动中的积分服务器，什么意思呢？就是 CPU 高于临界值消耗积分，积分用完，系崩盘，CPU 低于临界值，增加积分，积分充裕则满血复活。太棒了不是吗？</p>

<h4 id="MariaDB5-5">MariaDB5.5</h4>

```
<pre><code class="language-bash highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="highlight-o">[</span>root@blog_server ~<span class="highlight-o">]</span><span class="highlight-c1"># mysql --version</span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">mysql Ver 15.1 Di trib 5.5.60-MariaDB,<span class="highlight-k">for</span> Linux<span class="highlight-o"></span>x86_64<span class="highlight-o">)</span> using readline 5.1</span></span></code></pre>
```

<p>原以为数据库连接工具类必须使用 <code>com.mysql.jdbc.Driver</code>,没想到 <code>com.mysql.cj.jdbc.Driver</code> 也可以正常使用。</p>

<h4 id="TOMCAT-8-5-38-0">TOMCAT 8.5.38.0</h4>

<p>真是不用不知道，原来 windows 上的 tomcat 和 linux 的 tomcat 不是一个妈生的，我为啥知？</p>

你比如在 windows 上可以将 webapps 下的 ROOT 目录直接删掉，然后将 war 包重命名为 ROOT.war 后启动 tomcat 即可。但是这些在 linux 上行不通，记得以前的 linux 是支持的，莫不是 tomcat 的 linux 发行版做了暗改？

linux 版本 tomcat 启动的时候，竟然会再次解压 war 包文件，导致之前解压的内容被覆盖，这点我记得在 2018 年还不是这样子的，变化之大令人咂舌。

<h2 id="更改数据库配置">更改数据库配置</h2>

<p>起初用 war 包默认的 local.properties 文件，只是更改了 ip 和用户名密码，发现登陆博客的时候，会卡死在登陆的地方，原因不明。日志无错误记录。

后来我在 windows 上的 tomcat 运行项目，发现运行中原来有提示信息不过日志没记录下来，提示有可用连接，于是我考虑到可能是购买的阿里云积分服务器的原因，所以我从新定义了一下数据库的大连接和最小连接数，以及等待时间和是否回收超时连接，问题终于得到了解决。三克斯嘎的</p>

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">jdbc.minConncnt=2</span></span></code>
```

```
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">jdbc.maxConncnt4</span></span>
```

```
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">jdbc.maxWait=100</span></span>
```

```
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">jdbc.removeAbandoned=false</span></span>
```

```
</span></span></code></pre>
```

<p>项目运行起来了，主题 + 界面 + 小姐姐真漂亮，但是糟心的是文件上传地址并不是服务器本地只能有一个管理员账户（好像是），写文章竟然不能粘贴这一点也是比较坑的。好就这么多，期待新本的 solo，真香</p>