



链滴

如何把 war 包从本地上传到指定的服务器上

作者: [branda2019wj](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1554186723041>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

一 前言

从今天开始，笔者准备在此平台上分享自己的学习经历了。笔者属猴，从事软件测试的工作大概三年了，无奈目前还是菜鸟级别（呜呜）。本博客的相关文纯属个人经验总结，比较适合初学者查阅，当然也欢迎大神来观看哈。话不多说，进入正题。

今天和大家简单介绍下如何把本地的war包上传到指定的服务器上

二 操作步骤

工具

1) xshell或者putty（连接linux的工具）

2) Filezila：上传文件的工具（可以把Windows桌面上的文件或者包上传到定的linux目录下）

具体步骤

第一步：打开xshell，输入生产服务器地址，输入密码，成功登录后，进入到指定目录下，比如/usr/local/tomcat/apache-tomcat/bin

第二步：进入bin目录下，先停止tomcat，输入命令：./shutdown.sh

第三步：备份：使用mv命令

1) 用mv命令给war包重命名

```
cd/usr/local/tomcat/apache-tomcat/webapps
```

```
mv AcceptanceBill.war AcceptanceBill.war.back6.27(注意加上备份当天的日期)
```

2) 把重命名的war包移动到/home下的文件夹tzxm下（移动位置可以自行决定）

```
3) mv AcceptanceBill.war.back6.27 /home/tzxm
```

第四步：删除webapps下的前后端的老包，分别是AcceptanceBill和AcceptanceBillPortal

```
rm -fr AcceptanceBill
```

```
rm -fr AcceptanceBillPortal
```

第五步：上传新的war包到指定目录下（到webapps目录下）

首先，打开Filezila，然后在Host、password、port输入如下内容

Host: 输入生产服务器地址 username: root (根据实际情况输入服务器地址)

password: 密码 port: 22

注意: ftp的端口号是22

第六步: 启动tomcat,启动后war包会自动解压到指定的bin目录下, 启动tomcat, 命令: ./startup.sh

查看端口号:

```
tomcat / conf / sever.xml
```

```
connector port = "8080"
```

修改端口号

```
vi server.xml
```

```
connector port = "8088"
```

查看日志

```
/tomcat/logs
```

```
tail -f catalina.out
```

三 后记

今天先分享到这了, 有什么问题, 欢迎留言讨论