



链滴

Docker 部署 MySql 并修改为大小写不敏感

作者: [deanjason](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1554211578902>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

部署mysql

```
docker run --name mysql --restart=always -p 3306:3306 -v /data/mysql:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=12345678 -d mysql:5.7
```

调整mysql为大小写不敏感

1、 进入docker容器mysql

```
docker exec -it mysql /bin/bash
```

2、 配置镜像源安装VIM

```
mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
echo "deb http://mirrors.163.com/debian/ jessie main non-free contrib" >/etc/apt/sources.list

echo "deb http://mirrors.163.com/debian/ jessie-proposed-updates main non-free contrib"
>/etc/apt/sources.list
echo "deb-src http://mirrors.163.com/debian/ jessie main non-free contrib" >>/etc/apt/sources.list
echo "deb-src http://mirrors.163.com/debian/ jessie-proposed-updates main non-free contrib" >>/etc/apt/sources.list
#更新安装源
apt-get update
#如果下载过程中卡在[waiting for headers] 删除/var/cache/apt/archives/下的所有文件
#安装vim
apt-get install vim
```

3、 编辑/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf文件

```
#[mysqld]后添加
lower_case_table_names=1
```

4、 重启应用

```
#容器中执行
service mysql restart
```

```
#或者退出容器直接重启mysql容器
docker restart mysql
```