



链滴

GitLab CI 服务器的搭建

作者: [zousiliang](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1554740637449>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

GitLab CI 服务器的搭建

GitLab CI服务器最好不要与gitlab服务器为同一台Linux机器。

1. 安装Docker

```
curl -sSL https://get.docker.com/ | sh
```

2. 安装gitlab ci runner

```
curl -L https://packages.gitlab.com/install/repositories/runner/gitlab-ci-multi-runner/script.r  
m.sh | sudo bash  
sudo yum install gitlab-ci-multi-runner -y
```

查看是否运行正常

```
[vagrant@gitlab-ci ~]$ sudo gitlab-ci-multi-runner status  
gitlab-runner: Service is running!  
[vagrant@gitlab-ci ~]$
```

3. 设置Docker权限

为了能让gitlab-runner能正确的执行docker命令，需要把gitlab-runner用户添加到docker group里，然后重启docker和gitlab ci runner

```
[vagrant@gitlab-ci ~]$ sudo usermod -aG docker gitlab-runner  
[vagrant@gitlab-ci ~]$ sudo service docker restart  
Redirecting to /bin/systemctl restart docker.service  
[vagrant@gitlab-ci ~]$ sudo gitlab-ci-multi-runner restart
```