



链滴

solo 从 h2 迁移到 mysql

作者: [zwxbest](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1555225403704>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

导出csv

启动h2服务并允许远程连接

```
java -cp h2-1.3.176.jar org.h2.tools.Server -web -webAllowOthers -tcp -tcpPort 19200 -tcpAllowOthers
```

浏览器访问h2

注意输入的数据库名字，我的是~/solo_h2/db

导出

```
call CSVWRITE ( './b3_solo_article.txt', 'SELECT * FROM MYTABLE' )
```

这里的是导出到相对于h2.jar的目录，不是本地的目录，我真是傻，一开始还以为有个地方可以下载。

导入

我这里将上一步的csv从服务器拷贝到本地，用local infile导入。

编码和数据库的一样-utf-8mb4

忽略第一行的标题。

```
LOAD DATA local INFILE 'b3_solo_article.txt'  
INTO TABLE b3_solo_article character set utf8mb4  
FIELDS TERMINATED BY ''  
OPTIONALLY ENCLOSED BY '\"'  
LINES TERMINATED BY '\n';  
ignore 1 lines
```

如果用infile导入，是从服务器的路径读取csv文件，但是可能会报

The MySQL server is running with the --secure-file-.

问题，需要配置mysql，但是我搞了一会没搞定，放弃了。

数据更正

article表里有boolean类型，articleCommentable，h2中存的是T，mysql无法识别，改为1可以。
有好几个字段

```
update b3_solo_article  
set articleCommentable = 1 where articleCommentable = 'T';  
update b3_solo_article  
set articleCommentable = 0 where articleCommentable = 'F'
```

<https://tuowazi.com/articles/2019/04/14/1555224602086.html>