



链滴

vc-keep-alive 给 keep-alive 做个小小升级

作者: [deepkolos](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1556029334737>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```
<h2 id="vc-keep-alive">vc-keep-alive</h2>
<p><a href="https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fdeepkolos.github.io%2Fvc-keep-alive%2F" target="_blank" rel="nofollow ugc">Live Demo</a></p>
<p></p>
<h2 id="解决痛点">解决痛点</h2>
<ol start="0">
<li>
<p>子路由的更新和父级路由无关<br>所以一级路由的缓存 key 是命中路由的父一级路由相关, 目前是父路由的 path + 父子路由相同的 params</p>
</li>
<li>
<p>功能性路由的支持</p>
<p>比如使用支持返回键的 imgsViewer, 需要 history 压栈而不触发 forward/backward 事件, 所以供了 ignorePaths 参数</p>
<p>比如子路由不适用 router-view 来渲染, 而是使用 view-pager 来自行控制, 支持左右滑动切换, 果 view-pager 的页面状态是需要保存到 url, 则需要一级路由的一个动态路由占位符, 充当子路由, 提供了 ignoreParams 参数</p>
</li>
</ol>
```