



链滴

# Manjaro 安装 rabbitmq

作者: [lizhongyue248](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1557020247981>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



最近项目中使用了 [rabbitmq](#)，我是 manjaro 系统，记录一下安装的过程。

## pacman 安装

作为 arch 衍生版，最大的好处就是他庞大的软件仓库了~安装是极其方便的

```
# 使用 pacman
sudo pacman -S rabbitmq rabbitmqadmin
# 使用 yay
yay -S rabbitmq rabbitmqadmin
# 或自己选择相应的版本
yay rabbitmq
```

启动

```
# 开启管理模块
sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
# 启动
sudo rabbitmq-server
```

启动报错

```
args: []
format: "Error when reading /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie: eaccess"
label: {error_logger,error_msg}
2019-05-05 09:16:40.312473 crash_report    #{label=>{proc_lib,crash},report=>[[{initial_cal
,{auth,init,['Argument_1']},{pid,<0.59.0>},{registered_name,[],{error_info,{error,"Error w
hen reading /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie: eaccess"},{auth,init_cookie,0,[{file,"auth.erl"},{line,
86}]],{auth,init,1,[{file,"auth.erl"},{line,140}]],{gen_server,init_it,2,[{file,"gen_ser
ver.erl"},{line,374}]],{gen_server,init_it,6,[{file,"gen_server.erl"},{line,342}]],{proc_lib,init_p_do_ap
ply,3,[{file,"proc_lib.erl"},{line,249}]]}],{ancestors,[net_sup,kernel_sup,<0.46.0>
```

```
]],{message_queue_len,0},{messages,[],},{links,[<0.57.0>]},{dictionary,[],},{trap_exit,true},{status,r
nning},{heap_size,987},{stack_size,27},{reductions,937}},[]}}
2019-05-05 09:16:40.312741 supervisor_report #{label=>{supervisor,start_error},report=>[{s
pervisor,{local,net_sup}},{errorContext,start_error},{reason,"Error when reading /var/lib/rabbi
tmq/.erlang.cookie: eacces",[{auth,init_cookie,0,[{file,"auth.erl"},{line,286}]},{auth,init,1,[{file,"au
h.erl"},{line,140}]},{gen_server,init_it,2,[{file,"gen_server.erl"},{line,374}]},{ge
n_server,init_it,6,[{file,"gen_server.erl"},{line,342}]},{proc_lib,init_p_do_apply,3,[{file,"proc_lib.erl"
},{line,249}]}]}],{offender,[{pid,undefined},{id,auth},{mfargs,{auth,start_link,[]}}
},{restart_type,permanent},{shutdown,2000},{child_type,worker}}]}
.....
```

解决，问题在于 **Error when reading /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie: eacces**，修改权限即可

```
sudo chown rabbitmq:rabbitmq /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie
sudo chmod 600 /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie
```

启动

```
sudo rabbitmq-server
```

## docker 安装 —— 推荐

安装

```
docker pull rabbitmq:3.7-management
```

启动

```
docker run -d --hostname localhost --name myrabbit -p 15672:15672 -p 5672:5672 rabbitmq
3.6.15-management
```

- -d 后台进程运行
- hostname RabbitMQ主机名称
- name 容器名称
- -p port:port 本地端口:容器端口
- -p 15672:15672 http访问端口
- -p 5672:5672 amqp访问端口

## 测试

访问 <http://127.0.0.1>，默认账号密码 guest。