



链滴

redis 安装启动及设置密码

作者: [w3cappcn](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1557451467300>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

redis

1. 安装

1.1 下载解压包，直接解压到任意路径下即可

2. 启动

2.1 启动要先开启一个控制台作为服务端，启动服务，然后在重新打开一个控制台，连接服务进行操作。

`redis-server.exe redis.conf //redis.conf`配置文件在测试和开发时可以省略，windows下载的压缩包不包含此文件，需自己[下载](<http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf> "redis.conf download")

2.2 重新打开一个控制台，刚开始连接服务，因为初始没有密码，所以无需输入，即可连接服务。

登录命令：

`redis-cli.exe -h 127.0.0.1 -p 6379 //无需添加密码参数`

** 3. 设置密码 **

3.1 密码操作

a. 命令修改

`config get requirepass //获取当前密码`

`config set requirepass "yourpassword" //设置当前密码,服务重新启动后又重置为默认，即无密码；不建议此种方式`

b. 配置文件修改 <推荐>

打开redis.conf<如果没有此文件，需自己[下载](#)，放置到redis目录下>，找到requirepass修改密码，如下

`# requirepass foobared` `requirepass yourpassword //此处注意，行前能有空格`

3.2 重新设置密码后，重新登录才能获取操作权限

`redis-cli.exe -h 127.0.0.1 -p 6379 -a 123456 //需添加密码参数`

redis 安装以后不能远程登陆, 解决方法

原来是redis默认只能localhost登录, 所以需要开启远程登录。解决方法如下:

在redis的配置文件redis.conf中, 找到bind localhost注释掉。

注释掉本机,局域网内的所有计算机都能访问。

band localhost 只能本机访问,局域网内计算机不能访问。

bind 局域网IP 只能局域网内IP的机器访问, 本地localhost都无法访问。

验证方法:

```
[root@mch ~]# ps -ef | grep redis  
root2175  1 0 08:15 ?        00:00:05 /usr/local/bin/redis-server *:6379
```

/usr/local/bin/redis-server :6379 中通过"就可以看出此时是允许所有的ip连接登录到这台redis服务上。