



链滴

Pipe 按照 Readme 中部署是提示 unable to open database 是什么原因?

作者: [young89](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1558412524365>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

启动环境： ubuntu18.04

docker CE 版本： Docker version 18.09.6, build 481bc77

使用sqlite 数据库

启动命令：

```
docker run --detach --name pipe --volume ~/pipe.db:/opt/pipe/pipe.db --publish 5897:5897
    b3log/pipe --sqlite="/opt/pipe/pipe.db" --runtime_mode=prod --port=5897 --server=http
    //localhost:5897
```

报错配置

```
{"log": "D 2019/05/21 12:12:16 confs.go:137: ${home} [/root]\n", "stream": "stdout", "time": "2019-05-21T04:12:16.49298408Z"}
{"log": "D 2019/05/21 12:12:16 confs.go:155: ${time} [1558411936493094439]\n", "stream": "stdout", "time": "2019-05-21T04:12:16.49319291Z"}
{"log": "D 2019/05/21 12:12:16 confs.go:190: configurations [\u0026model.Configuration{Serve: \"http://localhost:5897\", StaticServer: \"http://localhost:5897\", StaticResourceVersion: \"155786834435\", LogLevel: \"debug\", ShowSQL: false, SessionSecret: \"jGNkBfb3s8stBB3Xr0B5Yl2gN0iY36\", SessionMaxAge: 86400, RuntimeMode: \"prod\", SQLite: \"/opt/pipe/pipe.db\", MySQL: \"user:password@(localhost:3306)/pipe?charset=utf8mb4\u0026parseTime=True\u0026local\", Port: \"5897\", AxiosBaseURL: \"/api\", MockServer: \"http://localhost:8888\"}]\n", "stream": "stdout", "time": "2019-05-21T04:12:16.493427087Z"}
{"log": "I 2019/05/21 12:12:16 markdowns.go:59: [markdown-http] is not available, uses built-in [blackfriday] for markdown processing\n", "stream": "stdout", "time": "2019-05-21T04:12:16.50458574Z"}
{"log": "D 2019/05/21 12:12:16 themes.go:49: loaded [7] themes\n", "stream": "stdout", "time": "2019-05-21T04:12:16.511358974Z"}
{"log": "F 2019/05/21 12:12:16 db.go:48: opens database failed: unable to open database file\n", "stream": "stdout", "time": "2019-05-21T04:12:16.570429242Z"}~~~~
```

另外还有readme中提到，这个-h是怎么使用，新手刚开始学习，见谅

启动参数说明：

- * `--port`： 进程监听端口
- * `--server`： 访问时的链接

完整启动参数的说明可以使用`-h`来查看。