



链滴

docker 常用命令

作者: [huayonglun](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1558782634521>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

常用命令

运行

```
docker run --detach --name solo --network=host \  
  --env RUNTIME_DB="MYSQL" \  
  --env JDBC_USERNAME="solo" \  
  --env JDBC_PASSWORD="solo" \  
  --env JDBC_DRIVER="com.mysql.cj.jdbc.Driver" \  
  --env JDBC_URL="jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/solo?useUnicode=yes&characterEncoding=  
TF-8&useSSL=false&serverTimezone=UTC" \  
  b3log/solo --listen_port=80 --server_scheme=http --server_host=yonglun.shop
```

关闭

```
docker stop 07e4f3b13f19
```

重启

```
docker restart 07e4f3b13f19
```

删除

```
docker rm 07e4f3b13f19
```

查看

```
docker ps -n 5
```

docker 中 启动所有的容器命令

```
docker start $(docker ps -a | awk '{ print $1}' | tail -n +2)
```

docker 中 关闭所有的容器命令

```
docker stop $(docker ps -a | awk '{ print $1}' | tail -n +2)
```


docker 中 删除所有的容器命令

```
docker rm $(docker ps -a | awk '{ print $1}' | tail -n +2)
```


docker中 删除所有的镜像

```
docker rmi $(docker images | awk '{print $3}' |tail -n +2)
```

tail -n +2 表示从第二行开始读取

