



链滴

[PHP] 25 行实现 黑客派 半自动化签到

作者: [illn](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1558956328879>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```

<?php
$cookie = 'symphony=切勿公开'; // 设置cookie 这里改一改可以对cookie进行保存, 然后定时执行
function get($url, $cookie, $referer = 'https://hacpai.com/settings') // 封装请求
{
    $curl = curl_init();
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); // 不进行ssl证书验证
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); // token链接会进行 301 需要跟随
    curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36'); // 模拟用户使
的浏览器
    curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
    curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIE, $cookie);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_REFERER, $referer); // 需要注意 referer
    $result = curl_exec($curl);
    curl_close($curl);
    return $result;
}
$checkin = get('https://hacpai.com/activity/checkin', $cookie); // 获取附带 token 的检查登陆
接
preg_match('/https:\\\\hacpai\\.com\\/activity\\/daily-checkin\\?token\\=(?:\\.\\n)*?"/', $checkin, $t
kenUrl); // 正则匹配
$tokenUrl = explode('"', $setp2[0])[0]; // 上部分正则匹配后尾部多了个" 这里这样子进行清理 http
://hacpai.com/activity/daily-checkin?token=XXXXXXXX"
$content = get($tokenUrl, $cookie, 'https://hacpai.com/activity/checkin'); // 访问获取到的链接
preg_match('/今日签到获得 \\<code\\>(?:\\.\\n)*?\\</code\\> 积分/', $content, $end); // 从页面获
今日签到的奖励
echo '执行完成: ' . $end;

```

tips: 暂时不知道cookie的过期时间,也没有写其他的, 这就是简单的获取访问 可能用其他语言 (我一想用python来弄, 输入github账号密码自动登陆访问, 但是这样就不够简单.... 虽然每天只要执行一~) 更加方便

(定时执行, 稍微改一改就好)