



链滴

docker 安装 solo 如何访问

作者: [cfreedomc](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1563451519671>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

今天第一次用solo,在阿里云上docker搭了起来了,后台logs说要访问浏览器init,但是我不知道如何访问已经将server_host中的地址换成阿里云的ip了,但是访问ip不到;

启动代码如下:

```
docker run --detach --name solo --volume ~/solo_h2:/opt/solo/h2/ --publish 8080:8080 \
  --env RUNTIME_DB="H2" \
  --env JDBC_USERNAME="root" \
  --env JDBC_PASSWORD="123456" \
  --env JDBC_DRIVER="org.h2.Driver" \
  --env JDBC_URL="jdbc:h2:/opt/solo/h2/db;MODE=MYSQL" \
  b3log/solo --listen_port=8080 --server_scheme=http --server_host=自己的IP--server_port=
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
f428ee9f969b	b3log/solo	"java -cp WEB-INF/..."	About an hour ago	Up About an hour	0.0.0.0:8080->8080/tcp

无法访问此网站

的响应时间过长。

请试试以下办法：

- 检查网络连接
- 检查代理服务器和防火墙
- 运行 Windows 网络诊断

ERR_CONNECTION_TIMED_OUT