



链滴

# docker 下的 tomcat 远程 debug

作者: [yuanhenglizhen](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1563960906839>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)


```
docker run --restart always --name tomcat -p 5005:5005 -p 11083:8080 \  
-v /root/timezone:/etc/timezone:ro -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
-v /data/comm/tomcat/lib/druid-1.0.27.jar:/usr/local/tomcat/lib/druid-1.0.27.jar \  
-v /data/comm/tomcat/lib/mysql-connector-java-5.1.36-bin.jar:/usr/local/tomcat/lib/mysql-c  
nconnector-java-5.1.36-bin.jar \  
-v /data/dev/xxx/tomcat/conf/server.xml:/usr/local/tomcat/conf/server.xml \  
-v /data/dev/xxx/tomcat/logs:/usr/local/tomcat/logs \  
-v /data/dev/xxx/tomcat/webapps:/usr/local/tomcat/webapps \  
-v /data/dev/xxx:/data/dev/space_project \  
-e CATALINA_OPTS="-Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=5005,suspend=n,serve  
r=y" \  
-d tomcat:8
```

最最主要的是加上


```
-e CATALINA_OPTS="-Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=5005,suspend=n,serve  
r=y"
```

## 在IntelliJ Idea中远程连接tomcat


点击下图红框中的“run”按钮，在下拉菜单中点击“Edit Configurations...”：




在弹出的菜单中点击“+”，再点击“Remote”：




如下图，修改Port框中的数字为之前设置的Tomcatdebug端口号（默认8000），如果tomcat部署其他机器上，请在Host输入框中填入tomcat所在机器的ip：



设置完毕后点击下面的“ok”，回到主窗口后，点击下图红框中的下拉菜单，选中我们刚才新建的debug配置项，再点击小虫按钮，就能连接到tomcat的debug端口了：



如果看到下图则代表成功了



idea部分参考自:

<https://www.cnblogs.com/summertime-wu/p/9484420.html>