



链滴

CSS 视觉 - 系统字体栈

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1564836010214>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2019-08-03

描述

使用操作系统自带的原生字体，让其有更接近原生应用的感觉。

HTML

```
<p class="system-font-stack">This text uses the system font.</p>
```

CSS

```
.system-font-stack {  
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu,  
    Cantarell, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;  
}
```

Demo

```
<iframe height="133" style="width: 100%;" scrolling="no" title="System font stack" src="//c  
depen.io/vanessa219/embed/oKGEgp/?height=133&theme-id=dark&default-tab=result" fra  
eborder="no" allowtransparency="true" allowfullscreen="true">  
  See the Pen <a href='https://codepen.io/vanessa219/pen/oKGEgp/'>System font stack</a>  
  by Vanessa  
  (<a href='https://codepen.io/vanessa219'>@vanessa219</a>) on <a href='https://codepen.  
o'>CodePen</a>.  
</iframe>
```

说明

浏览器会查询字体属性中的每一种字体，他会优选使用第一个字体，如果找不到该字体的话他就会继续寻找下一个（在系统中或者 CSS 中定义的）。

1. **-apple-system** 是 San Francisco，在 iOS 和 macOS 中使用（Chrome 除外）
2. **BlinkMacSystemFont** 是 San Francisco，macOS 上的 Chrome 中使用
3. **Segoe UI** 被用于 Windows 10
4. **Roboto** 在 Android 中使用
5. **Oxygen-Sans** Linux 上的 KDE 所使用
6. **Ubuntu** Ubuntu 及其变体上使用
7. **Cantarell** 用于 Linux 上的 GNOME Shell
8. **"Helvetica Neue"** 和 **Helvetica** 被用于 macOS 10.10 及以下版本（由于中间有空格，所以需要使引号进行包裹）
9. **Arial** 是被所有操作系统广泛支持的一种字体
10. **sans-serif** 如果其他字体都不支持的话，再使用 sans-serif 字体

浏览器支持

支持率：100%

返回总目录

[每天 30 秒系列之 CSS](#)