



链滴

CSS 交互 - 当鼠标移上或聚焦时弹出菜单

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1566183411970>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2019-08-19

描述

当鼠标移上或聚焦时把隐藏的菜单弹出进行展示。

HTML

```
<div class="reference" tabindex="0"><div class="popout-menu">Popout menu</div></div>
```

CSS

```
.reference {  
  position: relative;  
  background: tomato;  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
}  
.popout-menu {  
  position: absolute;  
  visibility: hidden;  
  left: 100%;  
  background: #333;  
  color: white;  
  padding: 15px;  
}  
.reference:hover > .popout-menu,  
.reference:focus > .popout-menu,  
.reference:focus-within > .popout-menu {  
  visibility: visible;  
}
```

Demo

```
<iframe height="201" style="width: 100%;" scrolling="no" title="Popout menu" src="//code  
en.io/vanessa219/embed/YzKWbyB/?height=201&theme-id=dark&default-tab=result" fram  
border="no" allowtransparency="true" allowfullscreen="true">  
  See the Pen <a href='https://codepen.io/vanessa219/pen/YzKWbyB/'>Popout menu</a> by  
  Vanessa  
  (<a href='https://codepen.io/vanessa219'>@vanessa219</a>) on <a href='https://codepen.  
io'>CodePen</a>.  
</iframe>
```

说明

- **position: relative** 在相关的父元素上为其子元素建立笛卡尔坐标系
- **position: absolute** 让弹出的菜单脱离文档流，使其可以相对于父元素进行定位
- **left: 100%** 让弹出的菜单从父元素的左边向右移动 100% 的宽度，使其可以位于父元素的右侧

- `visibility: hidden` 初始化时隐藏弹出的菜单，这样可以使过渡效果。而 `display: none` 就无法使过渡效果
- `.reference:hover > .popout-menu` 意味着当鼠标移动到 `.reference` 上时，带有 `.popout-menu` 的直接子元素就会修改他们的 `visibility` 值为 `visible`，从而展现出菜单
- `.reference:focus > .popout-menu` 意味着当聚焦于 `.reference`，菜单就会显示出来
- `.reference:focus-within > .popout-menu` 确保当聚焦于菜单内部的元素时，菜单也会进行显示

浏览器支持

支持率：100%

返回总目录

[每天 30 秒系列之 CSS](#)