



链滴

CSS 其他 - 自定义变量

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1566780399433>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2019-08-26

描述

CSS 变量包含在整个文档中可重复使用的特定值。

HTML

```
<p class="custom-variables">CSS is awesome!</p>
```

CSS

```
:root {  
  /* Place variables within here to use the variables globally. */  
}  
.custom-variables {  
  --some-color: #da7800;  
  --some-keyword: italic;  
  --some-size: 1.25em;  
  --some-complex-value: 1px 1px 2px whitesmoke, 0 0 1em slategray, 0 0 0.2em slategray;  
  color: var(--some-color);  
  font-size: var(--some-size);  
  font-style: var(--some-keyword);  
  text-shadow: var(--some-complex-value);  
}
```

Demo

```
<iframe height="147" style="width: 100%;" scrolling="no" title="Custom variables" src="//codepen.io/vanessa219/embed/mdbWMNq/?height=147&theme-id=dark&default-tab=result" frameborder="no" allowtransparency="true" allowfullscreen="true">  
  See the Pen <a href="https://codepen.io/vanessa219/pen/mdbWMNq/">Custom variables</a>  
  by Vanessa  
  (@vanessa219) on <a href="https://codepen.io/vanessa219">CodePen</a>.  
</iframe>
```

说明

- 在 `:root` CSS 伪类中可定义全局变量，他和文档中树的根结点元素相匹配。如果在块中进行定义变量也可以在该选择器的作用域中使用
- 使用 `--variable-name` 声明一个变量
- 使用 `var(--variable-name)` 函数可在整个文档中重复使用变量

浏览器支持

支持率: **91.6%**

支持情况: <https://caniuse.com/#feat=css-variables>

返回总目录

每天 30 秒系列之 CSS