



链滴

Linux 服务器上线前参数调整

作者: [Smiteli](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1567254501674>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

redis.conf 增加这个配置 tcp-backlog 2048

vim /etc/sysctl.conf

net.core.somaxconn=2048

vm.overcommit_memory=1

Linux环境检查与配置

- cat /proc/sys/fs/file-max: 应设置在10032以上

- 否则在文件/etc/sysctl.conf中配置: fs.file-max = 10032

- 执行sysctl -p生效

- cat /proc/sys/net/core/somaxconn: 应显示为2048以上

- 否则在文件/etc/sysctl.conf中配置: net.core.somaxconn=2048

- 执行sysctl -p生效

- cat /etc/sysctl.conf: 应包含vm.overcommit_memory=1

- 否则在文件/etc/sysctl.conf中配置: vm.overcommit_memory = 1

- 执行sysctl -p生效

- cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled

- 部分版本显示[always] madvise never:

echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled

则将以下两行命令加入/etc/rc.d/rc.local

```
vim /etc/rc.d/rc.local
```

```
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
```

```
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag
```

将以下一行命令加入/etc/rc.local

```
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
```

- 部分版本显示No such file or directory: 则忽略该设置