



链滴

# 使用宝塔面板搭建 solo 个人博客的方法

作者: [usercanto](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1568102865922>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>本人是个服务器小白搭建 solo 博客琢磨了挺久也没琢磨出来索性就使用宝塔面板来搭建 solo 博  
<br>

(由于本人是小白, 所以可能本篇文章更加适合什么都不懂的小白, 唔...大佬勿喷) <br>  
首先教程需要居于宝塔面没有宝塔面板的小伙伴请看 <a href="https://ld246.com/forward?goto=ht  
tps%3A%2F%2Fwww.cbhboke.xyz%2Fbtanzhang" target="\_blank" rel="nofollow ugc">Linux  
搭建 WBE 可视化面板 (宝塔) </a></p>

<p>好了话不多说开始搭建吧</p>

<p>首先打开宝塔面板</p>

<h3 id="1-安装Java项目管理器">1.安装 Java 项目管理器</h3>

<p>软件商店在应用搜索里面搜索 <strong>Java</strong> 安装 Java 项目管理器<br>

</p>

<h3 id="2-安装Tomcat">2.安装 Tomcat</h3>

<p>在 Java 项目管理器的右边点击设置顺便吧首页显示打开<br>

</p>

<p>点开之后会提示你没有安装 Tomcat 服务 (我这里习惯安装的是 Tomcat9) <br>

</p>

<h3 id="3-下载并解压-war包">3.下载并解压.war 包</h3>

<p>左边导航栏文件找到 /www/server/tomcat9/webapps (复制这个地址在下图的上方红色的标  
里面然后回车) <br>

</p>

<p>点击远程下载 (如果下载速度太慢, 就先把下面的文件本地下载下来再上传到这个位置, 再手动  
压) <br>

</p>

<p>在 URL 地址处输入 <a href="https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fgithub.c  
m%2Fb3log%2Fsolo%2Freleases%2Fdownload%2Fv3.6.3%2Fsolo-v3.6.3.war" target="\_blank"  
el="nofollow ugc">https://github.com/b3log/solo/releases/download/v3.6.3/solo-v3.6.3.war  
</a><br>

然后确定<br>

</p>

<p>下载完成后刷新一些页面 (他会自动解压) ,之后会出现一个 solo 的文件夹<br>

</p>

<h3 id="4-添加Java项目">4.添加 Java 项目</h3>

<p>点击首页点开 Java 项目管理器<br>

</p>

<p>然后点击 项目管理 &gt; 添加项目<br>

项目版本:Tomcat9 (或者其他) <br>

域名:你购买的域名(要在服务商那里实名了后解析到你的服务器 IP, 如果是国内服务器需实名 + 备案  
外服务器域名只是需要实名)<br>

项目路径:/www/server/tomcat9/webapps/solo-v3.6.3 (可以复制粘贴) <br>  
 </p>  
<h3 id="5-创建数据库">5.创建数据库</h3>  
<p>在左边导航栏 数据库 &gt; 添加数据库<br>  
数据库名:solo<br>  
用户名:solo<br>  
密码复制下来<br>  
提交<br>  
 </p>  
<h3 id="6-修改配置">6.修改配置</h3>  
<p>在左边导航栏 文件 &gt; /www/server/tomcat9/webapps/solo-v3.6.3/WEB-INF/classes (开这个文件地址) <br>  
找到文件 local.properties<br>  
右边编辑修改为以下配置</p>  
<h4 id="MySQL-runtime">MySQL runtime</h4>  
<p>runtimeDatabase=MYSQL<br>  
jdbc.username=solo<br>  
jdbc.password=(刚才复制的数据库密码)<br>  
 <br>  
点击保存</p>  
<p>同样的文件夹下找到文件 latke.properties<br>  
右边编辑 修改为以下配置</p>  
<h4 id="Server">Server</h4>  
<h2 id="Browser-visit-protocol">Browser visit protocol</h2>  
<p>serverScheme=http (http 或者 https 协议) <br>  
#serverHost= (刚才添加项目时填的域名或者服务器 IP 地址) <br>  
#serverPort=8083 (端口 Tomcat9 为 8083) <br>  
 <br>  
点击保存</p>  
<h3 id="7-映射项目">7.映射项目</h3>  
<p>左边导航栏 &gt; 首页 &gt; Java 项目管理器 &gt; 项目管理 &gt;(刚才添加的项目)&gt; 点击映射 &gt; 确定<br>  
 </p>  
<h3 id="8-运行Java项目 managers 的 Tomcat-并且左边的安心里把8083端口添加进去">8.运行 Java 项目 managers 的 Tomcat。并且左边的安心里把 8083 端口添加进去</h3>  
<p>这样你就可以通过 (你的域名:8083) 来访问博客啦! </p>