



链滴

# ubuntu /centos 下重置 MySQL root 密码 (5.7)

作者: [Leif160519](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1569034580638>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<h2 id="ubuntu下">ubuntu 下</h2>

<h3 id="1-停止MySQL服务">1.停止 MySQL 服务</h3>

```
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">sudo service mysql stop</span></span></code></pre>
```

<h3 id="2-进入mysql配置文件目录">2.进入 mysql 配置文件目录</h3>

```
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">cd /etc/mysql/mysql.conf.d</span></span></code></pre>
```

<h3 id="3-编辑配置文件">3.编辑配置文件</h3>

```
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">sudo nano mysqld.cnf</span></span></code></pre>
```

<p>在 <code>[mysqld]</code> 下面添加 <code>skip-grant-tables</code> (可以试试这个命令: <code>mysqld --skip-grant-tables</code>)</p>

<h3 id="4-启动服务">4.启动服务</h3>

```
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">sudo service mysql start</span></span></code></pre>
```

<h3 id="5-登录mysql">5.登录 mysql</h3>

```
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">mysql -u root -p</span></span></code></pre>
```

<p>执行以下命令</p>

```
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">mysql<code>&gt;update mysql.user set authentication_string=password('newpassword') where ser='root';</code></span></span></code></pre>
```

```
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">mysql<code>&gt;update mysql.user set plugin="mysql_native_password";</code></span></span></code></pre>
```

```
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">mysql<code>&gt;flush privileges;</code></span></span></code></pre>
```

```
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">mysql<code>&gt;quit;</code></span></span></code></pre>
```

```
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"></code></span></span></code></pre>
```

<h3 id="6-注解掉">6.注解掉 <code>skip-grant-tables</code></h3>

<h3 id="7-重启服务">7.重启服务</h3>

```
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">sudo service mysql restart</span></span></code></pre>
```

<h2 id="centos下-">centos 下: </h2>

<h3 id="1-修改-最下面添加">1.修改 <code>/etc/my.cnf </code>, 最下面添加 <code>skip-grant-tables=1 </code></h3>

<h3 id="2-重启服务">2.重启 <code>mysql</code> 服务</h3>

```
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">systemctl restart mysqld</span></span></code></pre>
```

<h3 id="3-登录mysql">3.登录 mysql</h3>

```
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">mysql -u root -p</span></span></code></pre>
```

<p>执行以下命令</p>

```
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">mysql<code>&gt;update mysql.user set authentication_string=password('newpassword') where ser='root';</code></span></span></code></pre>
```

```
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">mysql<code>&gt;update</code></span></span></code></pre>
```

```
mysql.user set plugin="mysql_native_password";  
</span> </span> <span class="highlight-line"> <span class="highlight-cl">mysql>flush pr  
vileges;  
</span> </span> <span class="highlight-line"> <span class="highlight-cl">mysql>quit;  
</span> </span> </code> </pre>  
<h3 id="4-注解掉">4.注解掉 <code>skip-grant-tables=1</code> </h3>  
<h3 id="5-重启服务">5.重启服务</h3>  
<pre> <code class="highlight-chroma"> <span class="highlight-line"> <span class="highlight  
cl">systemctl restart mysqld  
</span> </span> </code> </pre>
```