

MYSQL 常用命令集

作者: vcjmhg

原文链接: https://ld246.com/article/1569408087815

来源网站:链滴

许可协议:署名-相同方式共享 4.0国际 (CC BY-SA 4.0)

在一个博客上看到的MYSQL命令集合,原帖地址如下:一干行MySQL学习笔记。

/* 启动MySQL */ net start mysql

/* 连接与断开服务器 */ mysql -h 地址 -P 端口 -u 用户名 -p 密码

/* 跳过权限验证登录MySQL */
mysqld --skip-grant-tables
-- 修改root密码
密码加密函数password()

update mysql.user set password=password('root');

SHOW PROCESSLIST -- 显示哪些线程正在运行 SHOW VARIABLES --

/* 数据库操作 */ ------

-- 查看当前数据库

select database();

- -- 显示当前时间、用户名、数据库版本 select now(), user(), version();
- -- 创建库

create database[if not exists] 数据库名 数据库选项数据库选项:

CHARACTER SET charset_name COLLATE collation_name

-- 查看已有库

show databases[like 'pattern']

-- 查看当前库信息

show create database 数据库名

-- 修改库的选项信息

alter database 库名 选项信息

-- 删除库

drop database[if exists] 数据库名 同时删除该数据库相关的目录及其目录内容

/* 表的操作 */ ------

-- 创建表

create [temporary] table[if not exists] [库名.]表名 (表的结构定义)[表选项]

每个字段必须有数据类型

最后一个字段后不能有逗号

temporary 临时表,会话结束时表自动消失

对于字段的定义:

字段名 数据类型 [NOT NULL | NULL] [DEFAULT default_value] [AUTO_INCREMENT] [UN QUE [KEY] | [PRIMARY] KEY] [COMMENT 'string']

- -- 表选项
 - -- 字符集

CHARSET = charset name

如果表没有设定,则使用数据库字符集

-- 存储引擎

ENGINE = engine name

表在管理数据时采用的不同的数据结构,结构不同会导致处理方式、提供的特性操作等不同常见的引擎: InnoDB MyISAM Memory/Heap BDB Merge Example CSV MaxDB Archive

不同的引擎在保存表的结构和数据时采用不同的方式 MyISAM表文件含义:.frm表定义,.MYD表数据,.MYI表索引 InnoDB表文件含义: .frm表定义, 表空间数据和日志文件 SHOW ENGINES -- 显示存储引擎的状态信息 SHOW ENGINE 引擎名 {LOGS|STATUS} -- 显示存储引擎的日志或状态信息 -- 数据文件目录 DATA DIRECTORY = '目录' -- 索引文件目录 INDEX DIRECTORY = '目录' -- 表注释 COMMENT = 'string' -- 分区选项 PARTITION BY ... (详细见手册) -- 查看所有表 SHOW TABLES[LIKE 'pattern'] SHOW TABLES FROM 表名 -- 杳看表机构 SHOW CREATE TABLE 表名 (信息更详细) DESC 表名 / DESCRIBE 表名 / EXPLAIN 表名 / SHOW COLUMNS FROM 表名 [LIKE 'PATTERN'] SHOW TABLE STATUS [FROM db name] [LIKE 'pattern'] -- 修改表 -- 修改表本身的选项 ALTER TABLE 表名 表的选项 EG: ALTER TABLE 表名 ENGINE=MYISAM; -- 对表讲行重命名 RENAME TABLE 原表名 TO 新表名 RENAME TABLE 原表名 TO 库名.表名 (可将表移动到另一个数据库) -- RENAME可以交换两个表名 -- 修改表的字段机构 ALTER TABLE 表名 操作名 -- 操作名 ADD[COLUMN] 字段名 -- 增加字段 AFTER 字段名 -- 表示增加在该字段名后面 -- 表示增加在第一个 FIRST ADD PRIMARY KEY(字段名) -- 创建主键 ADD UNIQUE [索引名] (字段名)-- 创建唯一索引 ADD INDEX [索引名] (字段名) -- 创建普通索引 ADD DROP[COLUMN] 字段名 -- 删除字段 MODIFY[COLUMN] 字段名 字段属性 -- 支持对字段属性进行修改,不能修改字段名(有原有属性也需写上) CHANGE[COLUMN] 原字段名 新字段名 字段属性 -- 支持对字段名修改 DROP PRIMARY KEY -- 删除主键(删除主键前需删除其AUTO INCREMENT属性) DROP INDEX 索引名 -- 删除索引 DROP FOREIGN KEY 外键 -- 删除外键 -- 删除表 DROP TABLE[IF EXISTS] 表名 ... -- 清空表数据 TRUNCATE [TABLE] 表名 -- 复制表结构 CREATE TABLE 表名 LIKE 要复制的表名 -- 复制表结构和数据

CREATE TABLE 表名 [AS] SELECT * FROM 要复制的表名

-- 检查表是否有错误 CHECK TABLE tbl name [, tbl name] ... [option] ... -- 优化表 OPTIMIZE [LOCAL | NO WRITE TO BINLOG] TABLE tbl name [, tbl name] ... -- 修复表 REPAIR [LOCAL | NO WRITE TO BINLOG] TABLE tbl name [, tbl name] ... [QUICK] [EXTEND D] [USE FRM] -- 分析表 ANALYZE [LOCAL | NO WRITE TO BINLOG] TABLE tbl name [, tbl name] ... /* 数据操作 */ ------INSERT [INTO] 表名 [(字段列表)] VALUES (值列表)[, (值列表), ...] -- 如果要插入的值列表包含所有字段并且顺序一致,则可以省略字段列表。 -- 可同时插入多条数据记录! REPLACE 与 INSERT 完全一样,可互换。 INSERT [INTO] 表名 SET 字段名=值[, 字段名=值, ...] SELECT 字段列表 FROM 表名[其他子句] -- 可来自多个表的多个字段 -- 其他子句可以不使用 -- 字段列表可以用*代替,表示所有字段 -- IIII DELETE FROM 表名[删除条件子句] 没有条件子句,则会删除全部 -- 改 UPDATE 表名 SET 字段名=新值[, 字段名=新值] [更新条件] /* 字符集编码 */ -------- MySQL、数据库、表、字段均可设置编码 -- 数据编码与客户端编码不需一致 SHOW VARIABLES LIKE 'character set %' -- 查看所有字符集编码项 character set client 客户端向服务器发送数据时使用的编码 character set results 服务器端将结果返回给客户端所使用的编码 character set connection 连接层编码 SET 变量名 = 变量值 set character set client = qbk; set character set results = qbk; set character set connection = gbk; SET NAMES GBK; -- 相当于完成以上三个设置 -- 校对集 校对集用以排序 SHOW CHARACTER SET [LIKE 'pattern']/SHOW CHARSET [LIKE 'pattern'] 查看所有字符集 SHOW COLLATION [LIKE 'pattern'] 查看所有校对集 charset 字符集编码 设置字符集编码 collate 校对集编码 设置校对集编码 /* 数据类型 (列类型) */ ------1. 数值类型 -- a. 整型 ------类型 字节 范围 (有符号位) tinyint 1字节 -128~127 无符号位: 0~255

smallint 2字节 -32768 ~ 32767 mediumint 3字节 -8388608 ~ 8388607 int 4字节 bigint 8字节

int(M) M表示总位数

- 默认存在符号位, unsigned 属性修改
- 显示宽度,如果某个数不够定义字段时设置的位数,则前面以0补填, zerofill 属性修改例: int(5) 插入一个数'123',补填后为'00123'
- 在满足要求的情况下, 越小越好。
- 1表示bool值真,0表示bool值假。MySQL没有布尔类型,通过整型0和1表示。常用tinyint(1)表布尔型。
- -- b. 浮点型 ------

类型 字节 范围

float(单精度) 4字节

double(双精度) 8字节

浮点型既支持符号位 unsigned 属性, 也支持显示宽度 zerofill 属性。

不同于整型,前后均会补填0.

定义浮点型时,需指定总位数和小数位数。

float(M, D) double(M, D)

M表示总位数, D表示小数位数。

M和D的大小会决定浮点数的范围。不同于整型的固定范围。

M既表示总位数 (不包括小数点和正负号), 也表示显示宽度 (所有显示符号均包括)。

支持科学计数法表示。

浮点数表示近似值。

-- c. 定点数 ------

decimal -- 可变长度

decimal(M, D) M也表示总位数, D表示小数位数。

保存一个精确的数值,不会发生数据的改变,不同于浮点数的四舍五入。

将浮点数转换为字符串来保存,每9位数字保存为4个字节。

2. 字符串类型

-- a. char, varchar -----

char 定长字符串,速度快,但浪费空间

varchar 变长字符串,速度慢,但节省空间

M表示能存储的最大长度,此长度是字符数,非字节数。

不同的编码, 所占用的空间不同。

char,最多255个字符,与编码无关。

varchar,最多65535字符,与编码有关。

一条有效记录最大不能超过65535个字节。

utf8 最大为21844个字符, qbk 最大为32766个字符, latin1 最大为65532个字符

varchar 是变长的,需要利用存储空间保存 varchar 的长度,如果数据小于255个字节,则采用一字节来保存长度,反之需要两个字节来保存。

varchar 的最大有效长度由最大行大小和使用的字符集确定。

最大有效长度是65532字节,因为在varchar存字符串时,第一个字节是空的,不存在任何数据, 后还需两个字节来存放字符串的长度,所以有效长度是64432-1-2=65532字节。

例:若一个表定义为 CREATE TABLE tb(c1 int, c2 char(30), c3 varchar(N)) charset=utf8;问N 最大值是多少?答: (65535-1-2-4-30*3)/3

-- b. blob, text -----

blob 二进制字符串 (字节字符串)

tinyblob, blob, mediumblob, longblob

```
tinytext, text, mediumtext, longtext
 text 在定义时,不需要定义长度,也不会计算总长度。
 text 类型在定义时,不可给default值
-- c. binary, varbinary -----
 类似于char和varchar,用于保存二进制字符串,也就是保存字节字符串而非字符字符串。
 char, varchar, text 对应 binary, varbinary, blob.
3. 日期时间类型
 一般用整型保存时间戳,因为PHP可以很方便的将时间戳进行格式化。
 datetime 8字节 日期及时间 1000-01-01 00:00:00 到 9999-12-31 23:59:59
        3字节 日期 1000-01-01 到 9999-12-31
 date
 timestamp 4字节 时间戳 19700101000000 到 2038-01-19 03:14:07
 time 3字节 时间 -838:59:59 到 838:59:59
year 1字节 年份 1901 - 2155
                    1901 - 2155
datetime "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
         "YY-MM-DD hh:mm:ss"
timestamp
      "YYYYMMDDhhmmss"
      "YYMMDDhhmmss"
     YYYYMMDDhhmmss
     YYMMDDhhmmss
date
       "YYYY-MM-DD"
      "YY-MM-DD"
      "YYYYMMDD"
      "YYMMDD"
     YYYYMMDD
     YYMMDD
time
       "hh:mm:ss"
      "hhmmss"
     hhmmss
       "YYYY"
year
      "YY"
     YYYY
     YY
4. 枚举和集合
-- 枚举(enum) ------
enum(val1, val2, val3...)
 在已知的值中进行单选。最大数量为65535.
 枚举值在保存时,以2个字节的整型(smallint)保存。每个枚举值,按保存的位置顺序,从1开始逐
递增。
 表现为字符串类型,存储却是整型。
 NULL值的索引是NULL。
 空字符串错误值的索引值是0。
-- 集合 (set) -----
set(val1, val2, val3...)
 create table tab ( gender set('男', '女', '无') );
 insert into tab values ('男, 女');
 最多可以有64个不同的成员。以bigint存储,共8个字节。采取位运算的形式。
 当创建表时, SET成员值的尾部空格将自动被删除。
```

text 非二进制字符串 (字符字符串)

- /* 选择类型 */
- -- PHP角度
- 1. 功能满足
- 2. 存储空间尽量小,处理效率更高
- 3. 考虑兼容问题
- -- IP存储 -----
- 1. 只需存储,可用字符串
- 2. 如果需计算,查找等,可存储为4个字节的无符号int,即unsigned
 - 1) PHP函数转换

ip2long可转换为整型,但会出现携带符号问题。需格式化为无符号的整型。 利用sprintf函数格式化字符串 sprintf("%u" ip2long('192,168,2,124'));

sprintf("%u", ip2long('192.168.3.134')); 然后用long2ip将整型转回IP字符串

2) MySQL函数转换(无符号整型, UNSIGNED) INET_ATON('127.0.0.1') 将IP转为整型 INET_NTOA(2130706433) 将整型转为IP

/* 列属性 (列约束) */ ------

- 1. 主键
 - 能唯一标识记录的字段,可以作为主键。
 - 一个表只能有一个主键。
 - 主键具有唯一性。
 - 声明字段时,用 primary key 标识。 也可以在字段列表之后声明
 - 例: create table tab (id int, stu varchar(10), primary key (id));
 - 主键字段的值不能为null。
 - 主键可以由多个字段共同组成。此时需要在字段列表后声明的方法。
 - 例: create table tab (id int, stu varchar(10), age int, primary key (stu, age));
- 2. unique 唯一索引(唯一约束) 使得某字段的值也不能重复。
- 3. null 约束

null不是数据类型,是列的一个属性。 表示当前列是否可以为null,表示什么都没有。 null, 允许为空。默认。 not null, 不允许为空。 insert into tab values (null, 'val');

- -- 此时表示将第一个字段的值设为null, 取决于该字段是否允许为null
- 4. default 默认值属性

当前字段的默认值。

insert into tab values (default, 'val'); -- 此时表示强制使用默认值。 create table tab (add_time timestamp default current_timestamp); -- 表示将当前时间的时间戳设为默认值。

current date, current time

5. auto_increment 自动增长约束 自动增长必须为索引(主键或unique) 只能存在一个字段为自动增长。 默认为1开始自动增长。可以通过表属性 auto_increment = x进行设置,或 alter table tbl auto_in rement = x;

6. comment 注释

例: create table tab (id int) comment '注释内容';

7. foreign key 外键约束

用于限制主表与从表数据完整性。

alter table t1 add constraint `t1 t2 fk` foreign key (t1 id) references t2(id);

- -- 将表t1的t1 id外键关联到表t2的id字段。
- -- 每个外键都有一个名字,可以通过 constraint 指定

存在外键的表,称之为从表(子表),外键指向的表,称之为主表(父表)。

作用:保持数据一致性,完整性,主要目的是控制存储在外键表(从表)中的数据。

MySQL中,可以对InnoDB引擎使用外键约束:

语法:

foreign key (外键字段) references 主表名 (关联字段) [主表记录删除时的动作] [主表记录更新时动作]

此时需要检测一个从表的外键需要约束为主表的已存在的值。外键在没有关联的情况下,可以设置 null.前提是该外键列,没有not null。

可以不指定主表记录更改或更新时的动作,那么此时主表的操作被拒绝。

如果指定了 on update 或 on delete: 在删除或更新时, 有如下几个操作可以选择:

- 1. cascade,级联操作。主表数据被更新(主键值更新),从表也被更新(外键值更新)。主表记被删除,从表相关记录也被删除。
- 2. set null,设置为null。主表数据被更新(主键值更新),从表的外键被设置为null。主表记录被除,从表相关记录外键被设置成null。但注意,要求该外键列,没有not null属性约束。
 - 3. restrict, 拒绝父表删除和更新。

注意,外键只被InnoDB存储引擎所支持。其他引擎是不支持的。

/* 建表规范 */ ------

- -- Normal Format, NF
 - 每个表保存一个实体信息
 - 每个具有一个ID字段作为主键
 - ID主键 + 原子表
- -- 1NF, 第一范式

字段不能再分,就满足第一范式。

-- 2NF, 第二范式

满足第一范式的前提下,不能出现部分依赖。

消除符合主键就可以避免部分依赖。增加单列关键字。

-- 3NF, 第三范式

满足第二范式的前提下,不能出现传递依赖。

某个字段依赖于主键,而有其他字段依赖于该字段。这就是传递依赖。

将一个实体信息的数据放在一个表内实现。

/* select */ -----

select [all|distinct] select_expr from -> where -> group by [合计函数] -> having -> order by -> imit

a. select expr

- -- 可以用*表示所有字段。
 - select * from tb;
- -- 可以使用表达式 (计算公式、函数调用、字段也是个表达式) select stu, 29+25, now() from tb;
- -- 可以为每个列使用别名。适用于简化列标识,避免多个列标识符重复。
 - 使用 as 关键字, 也可省略 as. select stu+10 as add10 from tb;

b. from 子句

用于标识查询来源。

- -- 可以为表起别名。使用as关键字。 select * from tb1 as tt, tb2 as bb;
- -- from子句后,可以同时出现多个表。
 - -- 多个表会横向叠加到一起,而数据会形成一个笛卡尔积。 select * from tb1, tb2;

c. where 子句

- -- 从from获得的数据源中进行筛选。
- -- 整型1表示真, 0表示假。
- -- 表达式由运算符和运算数组成。
 - -- 运算数: 变量 (字段)、值、函数返回值
 - -- 运算符:

=, <=>, <>, !=, <=, <, >=, >, !, &&, ||,

in (not) null, (not) like, (not) in, (not) between and, is (not), and, or, not, xor is/is not 加上ture/false/unknown,检验某个值的真假

<=>与<>功能相同, <=>可用于null比较

d. group by 子句, 分组子句

group by 字段/别名 [排序方式]

分组后会进行排序。升序: ASC, 降序: DESC

以下[合计函数]需配合 group by 使用:

count 返回不同的非NULL值数目 count(*)、count(字段)

sum 求和

max 求最大值

min 求最小值

avg 求平均值

group concat 返回带有来自一个组的连接的非NULL值的字符串结果。组内字符串连接。

e. having 子句,条件子句

与 where 功能、用法相同,执行时机不同。

where 在开始时执行检测数据,对原数据进行过滤。

having 对筛选出的结果再次进行过滤。

having 字段必须是查询出来的, where 字段必须是数据表存在的。

where 不可以使用字段的别名,having 可以。因为执行WHERE代码时,可能尚未确定列值。

where 不可以使用合计函数。一般需用合计函数才会用 having

SQL标准要求HAVING必须引用GROUP BY子句中的列或用于合计函数中的列。

f. order by 子句,排序子句

order by 排序字段/别名 排序方式 [排序字段/别名 排序方式]...

升序: ASC, 降序: DESC

支持多个字段的排序。

q. limit 子句, 限制结果数量子句

仅对处理好的结果进行数量限制。将处理好的结果的看作是一个集合,按照记录出现的顺序,索引 0开始。

limit 起始位置, 获取条数 省略第一个参数, 表示从索引0开始。limit 获取条数

h. distinct, all 选项 distinct 去除重复记录 默认为 all, 全部记录

/* UNION */ -----

将多个select查询的结果组合成一个结果集合。 SELECT ... UNION [ALL|DISTINCT] SELECT ... 默认 DISTINCT 方式,即所有返回的行都是唯一的 建议,对每个SELECT查询加上小括号包裹。 ORDER BY 排序时,需加上 LIMIT 进行结合。 需要各select查询的字段数量一样。

每个select查询的字段列表(数量、类型)应一致,因为结果中的字段名以第一条select语句为准。

/* 子查询 */ ------

- 子查询需用括号包裹。
- -- from型

from后要求是一个表,必须给子查询结果取个别名。

- 简化每个查询内的条件。
- from型需将结果生成一个临时表格,可用以原表的锁定的释放。
- 子查询返回一个表, 表型子查询。

select * from (select * from tb where id>0) as subfrom where id>1;

- -- where型
 - 子查询返回一个值,标量子查询。
 - 不需要给子查询取别名。
 - where子查询内的表,不能直接用以更新。

select * from tb where money = (select max(money) from tb);

-- 列子杳询

如果子查询结果返回的是一列。

使用 in 或 not in 完成查询

exists 和 not exists 条件

如果子查询返回数据,则返回1或0。常用于判断条件。

select column1 from t1 where exists (select * from t2);

-- 行子杳询

查询条件是一个行。

select * from t1 where (id, gender) in (select id, gender from t2); 行构造符: (col1, col2, ...) 或 ROW(col1, col2, ...)

行构造符通常用于与对能返回两个或两个以上列的子查询进行比较。

- -- 特殊运算符
- != all() 相当于 not in
- = some() 相当于 in。any 是 some 的别名
- != some() 不等同于 not in, 不等于其中某一个。
- all, some 可以配合其他运算符一起使用。

将多个表的字段进行连接,可以指定连接条件。 -- 内连接(inner join) - 默认就是内连接,可省略inner。 - 只有数据存在时才能发送连接。即连接结果不能出现空行。 on 表示连接条件。其条件表达式与where类似。也可以省略条件(表示条件永远为真) 也可用where表示连接条件。 还有 using, 但需字段名相同。 using(字段名) -- 交叉连接 cross join 即,没有条件的内连接。 select * from tb1 cross join tb2; -- 外连接(outer join) - 如果数据不存在,也会出现在连接结果中。 -- 左外连接 left join 如果数据不存在,左表记录会出现,而右表为null填充 -- 右外连接 right join 如果数据不存在,右表记录会出现,而左表为null填充 -- 自然连接(natural join) 自动判断连接条件完成连接。 相当于省略了using,会自动查找相同字段名。 natural join natural left join natural right join select info.id, info.name, info.stu num, extra info.hobby, extra info.sex from info, extra info w ere info.stu num = extra info.stu id; /* 导入导出 */ ----select * into outfile 文件地址 [控制格式] from 表名; -- 导出表数据 load data [local] infile 文件地址 [replacelignore] into table 表名 [控制格式]; -- 导入数据 生成的数据默认的分隔符是制表符 local未指定,则数据文件必须在服务器上 replace 和 ignore 关键词控制对现有的唯一键记录的重复的处理 -- 控制格式 fields 控制字段格式 默认: fields terminated by '\t' enclosed by '' escaped by '\\' terminated by 'string' -- 终止 enclosed by 'char' -- 包裹 escaped by 'char' -- 转义 -- 示例: SELECT a,b,a+b INTO OUTFILE '/tmp/result.text' FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n' FROM test table; lines 控制行格式 默认: lines terminated by '\n' terminated by 'string' -- 终止 /* insert */ ----select语句获得的数据可以用insert插入。 可以省略对列的指定,要求 values () 括号内,提供给了按照列顺序出现的所有字段的值。

/* 连接查询(join) */ -------

或者使用set语法。

insert into tbl name set field=value,...; 可以一次性使用多个值,采用(),(),();的形式。 insert into tbl name values (), (), (); 可以在列值指定时,使用表达式。 insert into tbl name values (field value, 10+10, now()); 可以使用一个特殊值 default,表示该列使用默认值。 insert into tbl name values (field value, default); 可以通过一个查询的结果,作为需要插入的值。 insert into tbl name select ...; 可以指定在插入的值出现主键(或唯一索引)冲突时,更新其他非主键列的信息。 insert into tbl name values/set/select on duplicate key update 字段=值, ...; /* delete */ -----DELETE FROM tbl name [WHERE where definition] [ORDER BY ...] [LIMIT row count] 按照条件删除 指定删除的最多记录数。Limit 可以通过排序条件删除。order by + limit 支持多表删除,使用类似连接语法。

delete from 需要删除数据多表1,表2 using 表连接操作 条件。

/* truncate */ -----TRUNCATE [TABLE] tbl_name
清空数据
删除重建表

区别:

- 1, truncate 是删除表再创建, delete 是逐条删除
- 2, truncate 重置auto increment的值。而delete不会
- 3, truncate 不知道删除了几条,而delete知道。
- 4, 当被用于带分区的表时, truncate 会保留分区

/* 备份与还原 */ ------备份,将数据的结构与表内数据保存起来。

利用 mysqldump 指令完成。

-- 导出

1. 导出一张表

mysqldump -u用户名 -p密码 库名 表名 > 文件名(D:/a.sql)

2. 导出多张表

mysqldump -u用户名 -p密码 库名 表1 表2 表3 > 文件名(D:/a.sql)

3. 导出所有表

mysqldump -u用户名 -p密码 库名 > 文件名(D:/a.sql)

4. 导出一个库

mysqldump -u用户名 -p密码 -B 库名 > 文件名(D:/a.sql)

原文链接: MYSQL 常用命令集

可以-w携带备份条件

- -- 导入
- 1. 在登录mysql的情况下: source 备份文件
- 2. 在不登录的情况下

mysql -u用户名 -p密码 库名 < 备份文件

/* 视图 */ -----

什么是视图:

视图是一个虚拟表,其内容由查询定义。同真实的表一样,视图包含一系列带有名称的列和行数据但是,视图并不在数据库中以存储的数据值集形式存在。行和列数据来自由定义视图的查询所引用的,并且在引用视图时动态生成。

视图具有表结构文件, 但不存在数据文件。

对其中所引用的基础表来说,视图的作用类似于筛选。定义视图的筛选可以来自当前或其它数据库一个或多个表,或者其它视图。通过视图进行查询没有任何限制,通过它们进行数据修改时的限制也少。

视图是存储在数据库中的查询的sql语句,它主要出于两种原因:安全原因,视图可以隐藏一些数,如:社会保险基金表,可以用视图只显示姓名,地址,而不显示社会保险号和工资数等,另一原因可使复杂的查询易于理解和使用。

-- 创建视图

CREATE [OR REPLACE] [ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}] VIEW view_name (column_list)] AS select_statement

- 视图名必须唯一,同时不能与表重名。
- 视图可以使用select语句查询到的列名,也可以自己指定相应的列名。
- 可以指定视图执行的算法,通过ALGORITHM指定。
- column_list如果存在,则数目必须等于SELECT语句检索的列数
- -- 查看结构

SHOW CREATE VIEW view name

- -- 删除视图
 - 删除视图后,数据依然存在。
 - 可同时删除多个视图。

DROP VIEW [IF EXISTS] view name ...

- -- 修改视图结构
 - 一般不修改视图,因为不是所有的更新视图都会映射到表上。 ALTER VIEW view name [(column list)] AS select statement
- -- 视图作用
 - 1. 简化业务逻辑
 - 2. 对客户端隐藏真实的表结构
- -- 视图算法(ALGORITHM)

MERGE 合并

将视图的查询语句,与外部查询需要先合并再执行!

TEMPTABLE 临时表

将视图执行完毕后,形成临时表,再做外层查询!

UNDEFINED 未定义(默认),指的是MySQL自主去选择相应的算法。

/* 事务(transaction) */ ------

事务是指逻辑上的一组操作,组成这组操作的各个单元,要不全成功要不全失败。

- 支持连续SQL的集体成功或集体撤销。
- 事务是数据库在数据晚自习方面的一个功能。
- 需要利用 InnoDB 或 BDB 存储引擎,对自动提交的特性支持完成。
- InnoDB被称为事务安全型引擎。

-- 事务开启

START TRANSACTION; 或者 BEGIN;

开启事务后,所有被执行的SQL语句均被认作当前事务内的SQL语句。

-- 事务提交

COMMIT;

-- 事务回滚

ROLLBACK;

如果部分操作发生问题,映射到事务开启前。

-- 事务的特性

1. 原子性 (Atomicity)

事务是一个不可分割的工作单位,事务中的操作要么都发生,要么都不发生。

2. 一致性 (Consistency)

事务前后数据的完整性必须保持一致。

- 事务开始和结束时, 外部数据一致
- 在整个事务过程中, 操作是连续的
- 3. 隔离性 (Isolation)

多个用户并发访问数据库时,一个用户的事务不能被其它用户的事物所干扰,多个并发事务之间数据要相互隔离。

4. 持久性 (Durability)

一个事务一旦被提交,它对数据库中的数据改变就是永久性的。

-- 事务的实现

- 1. 要求是事务支持的表类型
- 2. 执行一组相关的操作前开启事务
- 3. 整组操作完成后,都成功,则提交;如果存在失败,选择回滚,则会回到事务开始的备份点。

-- 事务的原理

利用InnoDB的自动提交(autocommit)特性完成。

普通的MySQL执行语句后,当前的数据提交操作均可被其他客户端可见。 而事务是暂时关闭"自动提交"机制,需要commit提交持久化数据操作。

-- 注意

- 1. 数据定义语言 (DDL) 语句不能被回滚,比如创建或取消数据库的语句,和创建、取消或更改表存储的子程序的语句。
 - 2. 事务不能被嵌套

-- 保存点

SAVEPOINT 保存点名称 -- 设置一个事务保存点 ROLLBACK TO SAVEPOINT 保存点名称 -- 回滚到保存点 RELEASE SAVEPOINT 保存点名称 -- 删除保存点

-- InnoDB自动提交特性设置

SET autocommit = 0|1; 0表示关闭自动提交,1表示开启自动提交。

- 如果关闭了,那普通操作的结果对其他客户端也不可见,需要commit提交后才能持久化数据操

0

- 也可以关闭自动提交来开启事务。但与START TRANSACTION不同的是, SET autocommit是永久改变服务器的设置,直到下次再次修改该设置。(针对当前连接) 而START TRANSACTION记录开启前的状态,而一旦事务提交或回滚后就需要再次开启事务。(对当前事务)

/* 锁表 */

表锁定只用于防止其它客户端进行不正当地读取和写入

MyISAM 支持表锁, InnoDB 支持行锁

-- 锁定

LOCK TABLES tbl name [AS alias]

-- 解锁

UNLOCK TABLES

/* 触发器 */ ------

触发程序是与表有关的命名数据库对象,当该表出现特定事件时,将激活该对象

监听:记录的增加、修改、删除。

-- 创建触发器

CREATE TRIGGER trigger_name trigger_time trigger_event ON tbl_name FOR EACH ROW trig er stmt

参数:

trigger_time是触发程序的动作时间。它可以是 before 或 after,以指明触发程序是在激活它的语之前或之后触发。

trigger event指明了激活触发程序的语句的类型

INSERT: 将新行插入表时激活触发程序 UPDATE: 更改某一行时激活触发程序 DELETE: 从表中删除某一行时激活触发程序

tbl_name: 监听的表,必须是永久性的表,不能将触发程序与TEMPORARY表或视图关联起来。trigger stmt: 当触发程序激活时执行的语句。执行多个语句,可使用BEGIN...END复合语句结构

-- 删除

DROP TRIGGER [schema name.]trigger name

可以使用old和new代替旧的和新的数据

更新操作,更新前是old,更新后是new.

删除操作,只有old. 增加操作,只有new.

- -- 注意
 - 1. 对于具有相同触发程序动作时间和事件的给定表,不能有两个触发程序。
- -- 字符连接函数

concat(str1[, str2,...])

-- 分支语句

if 条件 then

执行语句

elseif 条件 then

执行语句

else

执行语句

end if:

-- 修改最外层语句结束符 delimiter 自定义结束符号 SQL语句 自定义结束符号

delimiter; -- 修改回原来的分号

-- 语句块包裹 begin 语句块 end

- -- 特殊的执行
- 1. 只要添加记录,就会触发程序。
- 2. Insert into on duplicate key update 语法会触发: 如果没有重复记录,会触发 before insert, after insert; 如果有重复记录并更新,会触发 before insert, before update, after update; 如果有重复记录但是没有发生更新,则触发 before insert, before update
- 3. Replace 语法 如果有记录,则执行 before insert, before delete, after delete, after insert

/* SQL编程 */ ------

--// 局部变量 ------

-- 变量声明

declare var_name[,...] type [default value]

这个语句被用来声明局部变量。要给变量提供一个默认值,请包含一个default子句。值可以被指为一个表达式,不需要为一个常数。如果没有default子句,初始值为null。

-- 赋值

使用 set 和 select into 语句为变量赋值。

- 注意: 在函数内是可以使用全局变量 (用户自定义的变量)

--// 全局变量 ------

-- 定义、赋值

set 语句可以定义并为变量赋值。

set @var = value;

也可以使用select into语句为变量初始化并赋值。这样要求select语句只能返回一行,但是可以是多字段,就意味着同时为多个变量进行赋值,变量的数量需要与查询的列数一致。

还可以把赋值语句看作一个表达式,通过select执行完成。此时为了避免=被当作关系运算符看待,

用:=代替。(set语句可以使用= 和:=)。

select @var:=20;

select @v1:=id, @v2=name from t1 limit 1;

select * from tbl name where @var:=30;

select into 可以将表中查询获得的数据赋给变量。

-| select max(height) into @max height from tb;

-- 自定义变量名

为了避免select语句中,用户自定义的变量与系统标识符(通常是字段名)冲突,用户自定义变量在

量名前使用@作为开始符号。 @var=10;

- 变量被定义后, 在整个会话周期都有效 (登录到退出)

```
--// 控制结构 ------
-- if语句
if search condition then
  statement list
[elseif search condition then
  statement list
[else
  statement list]
end if:
-- case语句
CASE value WHEN [compare-value] THEN result
[WHEN [compare-value] THEN result ...]
[ELSE result]
END
-- while循环
[begin label:] while search condition do
  statement list
end while [end label];
- 如果需要在循环内提前终止 while循环,则需要使用标签;标签需要成对出现。
  -- 退出循环
    退出整个循环 leave
    退出当前循环 iterate
    通过退出的标签决定退出哪个循环
--// 内置函数 ------
-- 数值函数
abs(x) -- 绝对值 abs(-10.9) = 10
format(x, d) -- 格式化千分位数值 format(1234567.456, 2) = 1,234,567.46
ceil(x) -- 向上取整 ceil(10.1) = 11 floor(x) -- 向下取整 floor (10.1) = 10 round(x) -- 四舍五入去整 mod(m, n) -- m%n m mod n 求余 10%3=1
pi() -- 获得圆周率
pow(m, n) -- m^n
sqrt(x) -- 算术平方根
rand() -- 随机数
truncate(x, d) -- 截取d位小数
-- 时间日期函数
now(), current_timestamp(); -- 当前日期时间
current date(); -- 当前日期
```

current time(); -- 当前时间 date('yyyy-mm-dd hh:ii:ss'); -- 获取日期部分time('yyyy-mm-dd hh:ii:ss'); -- 获取时间部分 date format('yyyy-mm-dd hh:ii:ss', '%d %y %a %d %m %b %i'); -- 格式化时间 unix_timestamp(); -- 获得unix时间戳 from_unixtime(); -- 从时间戳获得时间 -- 字符串函数 -- string长度,字节 length(string) char length(string) -- string的字符个数 substring(str, position [,length]) -- 从str的position开始,取length个字符 replace(str ,search_str ,replace_str) -- 在str中用replace_str替换search_str instr(string, substring) -- 返回substring首次在string中出现的位置 concat(string [,...]) -- 连接字串 charset(str) -- 返回字串字符集 lcase(string) -- 转换成小写 left(string, length) -- 从string2中的左边起取length个字符 load file(file name) -- 从文件读取内容 locate(substring, string [,start position]) -- 同instr,但可指定开始位置 lpad(string, length, pad) -- 重复用pad加在string开头,直到字串长度为length -- 去除前端空格 ltrim(string) repeat(string, count) -- 重复count次

rpad(string, length, pad) --在str后用pad补充,直到长度为length

-- 去除后端空格

strcmp(string1, string2) -- 逐字符比较两字串大小

-- 流程函数

rtrim(string)

case when [condition] then result [when [condition] then result ...] [else result] end 多分支 if(expr1,expr2,expr3) 双分支。

-- 聚合函数

count()

sum():

max();

min();

avq();

group_concat()

-- 其他常用函数

md5();

default();

- --// 存储函数, 自定义函数 ------
- -- 新建

CREATE FUNCTION function_name (参数列表) RETURNS 返回值类型 函数体

- 函数名, 应该合法的标识符, 并且不应该与已有的关键字冲突。
- 一个函数应该属于某个数据库,可以使用db_name.funciton_name的形式执行当前函数所属数库,否则为当前数据库。
 - 参数部分,由"参数名"和"参数类型"组成。多个参数用逗号隔开。
 - 函数体由多条可用的mysql语句,流程控制,变量声明等语句构成。
 - 多条语句应该使用 begin...end 语句块包含。

原文链接: MYSQL 常用命令集

- 一定要有 return 返回值语句。
- -- 删除

DROP FUNCTION [IF EXISTS] function name;

-- 查看

SHOW FUNCTION STATUS LIKE 'partten' SHOW CREATE FUNCTION function name;

-- 修改

ALTER FUNCTION function name 函数选项

- --// 存储过程, 自定义功能 ------
- -- 定义

存储存储过程 是一段代码(过程),存储在数据库中的sql组成。

- 一个存储过程通常用于完成一段业务逻辑,例如报名,交班费,订单入库等。
- 而一个函数通常专注与某个功能,视为其他程序服务的,需要在其他语句中调用函数才可以,而存储程不能被其他调用,是自己执行通过call执行。
- -- 创建

CREATE PROCEDURE sp_name (参数列表) 过程体

参数列表:不同于函数的参数列表,需要指明参数类型

IN,表示输入型 OUT,表示输出型 INOUT,表示混合型

注意, 没有返回值。

/* 存储过程 */ ------

存储过程是一段可执行性代码的集合。相比函数,更偏向于业务逻辑。

调用: CALL 过程名

- -- 注意
- 没有返回值。
- 只能单独调用,不可夹杂在其他语句中
- -- 参数

IN|OUT|INOUT 参数名 数据类型

IN 输入:在调用过程中,将数据输入到过程体内部的参数

OUT 输出:在调用过程中,将过程体处理完的结果返回到客户端

INOUT 输入输出:既可输入,也可输出

-- 语法

CREATE PROCEDURE 过程名 (参数列表)

BEGIN

过程体

END

/* 用户和权限管理 */ ------

用户信息表: mysql.user

-- 刷新权限

FLUSH PRIVILEGES

-- 增加用户

CREATE USER 用户名 IDENTIFIED BY [PASSWORD] 密码(字符串)

- 必须拥有mysql数据库的全局CREATE USER权限,或拥有INSERT权限。
- 只能创建用户,不能赋予权限。
- 用户名, 注意引号: 如 'user name'@'192.168.1.1'
- 密码也需引号, 纯数字密码也要加引号
- 要在纯文本中指定密码,需忽略PASSWORD关键词。要把密码指定为由PASSWORD()函数返回

混编值,需包含关键字PASSWORD

-- 重命名用户

RENAME USER old user TO new user

-- 设置密码

SET PASSWORD = PASSWORD('密码') -- 为当前用户设置密码

SET PASSWORD FOR 用户名 = PASSWORD('密码') -- 为指定用户设置密码

-- 删除用户

DROP USER 用户名

-- 分配权限/添加用户

GRANT 权限列表 ON 表名 TO 用户名 [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password']

- all privileges 表示所有权限
- *.* 表示所有库的所有表
- 库名.表名 表示某库下面的某表
- -- 查看权限

SHOW GRANTS FOR 用户名

-- 查看当前用户权限

SHOW GRANTS; 或 SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER; 或 SHOW GRANTS FOR CURRENT USER();

-- 撤消权限

REVOKE 权限列表 ON 表名 FROM 用户名

REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM 用户名 -- 撤销所有权限

- -- 权限层级
- -- 要使用GRANT或REVOKE,您必须拥有GRANT OPTION权限,并且您必须用于您正在授予或撤销权限。

全局层级:全局权限适用于一个给定服务器中的所有数据库, mysql.user

GRANT ALL ON *.*和 REVOKE ALL ON *.*只授予和撤销全局权限。

数据库层级:数据库权限适用于一个给定数据库中的所有目标,mysql.db,mysql.host GRANT ALL ON db name.*和REVOKE ALL ON db name.*只授予和撤销数据库权限。

表层级:表权限适用于一个给定表中的所有列, mysql.talbes priv

GRANT ALL ON db_name.tbl_name和REVOKE ALL ON db_name.tbl_name只授予和撤销表权

列层级:列权限适用于一个给定表中的单一列,mysql.columns_priv 当使用REVOKE时,您必须指定与被授权列相同的列。

-- 权限列表

ALL [PRIVILEGES] -- 设置除GRANT OPTION之外的所有简单权限

ALTER -- 允许使用ALTER TABLE

ALTER ROUTINE -- 更改或取消已存储的子程序

CREATE -- 允许使用CREATE TABLE

CREATE ROUTINE -- 创建已存储的子程序

CREATE TEMPORARY TABLES -- 允许使用CREATE TEMPORARY TABLE

CREATE USER -- 允许使用CREATE USER, DROP USER, RENAME USER和REVOKE ALL PRIVIL GES。

CREATE VIEW -- 允许使用CREATE VIEW

DELETE -- 允许使用DELETE

DROP -- 允许使用DROP TABLE

EXECUTE -- 允许用户运行已存储的子程序

FILE -- 允许使用SELECT...INTO OUTFILE和LOAD DATA INFILE

INDEX -- 允许使用CREATE INDEX和DROP INDEX

INSERT -- 允许使用INSERT

LOCK TABLES -- 允许对您拥有SELECT权限的表使用LOCK TABLES

PROCESS -- 允许使用SHOW FULL PROCESSLIST

REFERENCES -- 未被实施

RELOAD -- 允许使用FLUSH

REPLICATION CLIENT -- 允许用户询问从属服务器或主服务器的地址

REPLICATION SLAVE -- 用于复制型从属服务器 (从主服务器中读取二进制日志事件)

SELECT -- 允许使用SELECT

SHOW DATABASES -- 显示所有数据库

SHOW VIEW -- 允许使用SHOW CREATE VIEW

SHUTDOWN -- 允许使用mysqladmin shutdown

SUPER -- 允许使用CHANGE MASTER, KILL, PURGE MASTER LOGS和SET GLOBAL语句, mysql dmin debug命令; 允许您连接(一次), 即使已达到max connections。

UPDATE -- 允许使用UPDATE USAGE -- "无权限"的同义词

GRANT OPTION -- 允许授予权限

/* 表维护 */

-- 分析和存储表的关键字分布

ANALYZE [LOCAL | NO WRITE TO BINLOG] TABLE 表名 ...

-- 检查一个或多个表是否有错误

CHECK TABLE tbl name [, tbl name] ... [option] ...

option = {QUICK | FAST | MEDIUM | EXTENDED | CHANGED}

-- 整理数据文件的碎片

OPTIMIZE [LOCAL | NO_WRITE_TO_BINLOG] TABLE tbl_name [, tbl_name] ...

/* 杂项 */ ------

- 1. 可用反引号(`)为标识符(库名、表名、字段名、索引、别名)包裹,以避免与关键字重名!中也可以作为标识符!
- 2. 每个库目录存在一个保存当前数据库的选项文件db.opt。
- 3. 注释:

单行注释 # 注释内容

多行注释 /* 注释内容 */

单行注释 -- 注释内容 (标准SQL注释风格,要求双破折号后加一空格符(空格、TAB、换行等

4. 模式通配符:

仟意单个字符

% 任意多个字符,甚至包括零字符

单引号需要讲行转义\"

- 5. CMD命令行内的语句结束符可以为 ";", "\g", 仅影响显示结果。其他地方还是用分号结束。d limiter 可修改当前对话的语句结束符。
- 6. SQL对大小写不敏感
- 7. 清除已有语句: \c

原文链接: MYSQL 常用命令集