



链滴

组件拆分

作者: [ChenforCode](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1571981155007>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p></p>

<p>1.首先学习一下如何安装 sublime 插件，首先需要安装 package control。方法如下
下载一个安装包：链接：https://pan.baidu.com/s/1-imFUCIj2yyEnDJI7hPZlg 提取码：mfcw，把它直接拖拽到 sublime 的安装目录，Mac 下的查看目录方法为，sublime-> preferences-> browse packages 打开之后当前目录就是安装录，把刚才下载的文件拖进去。然后进入 sublime，键入 command + shift + p，出现对话框之后入 package control 回车，等待几秒钟之后如果出现了 package control install successfully 类似话，就说明安装成功了。

2.一些小技巧，文件夹直接拖入，或者用 sublime 直接打开文件夹的话，会在左侧显示出目录树，很便进行管理。如果没有显示可能是设置隐藏了，需在 sublime-> view-> side bar-> hide slide bar 击即可。command 加上 + 可以改变 sublime 的字体大小。另外，直接退出关闭 sublime，再次打的时候上次的项目就没了，这个时候可以采用 command + q 的方式退出

3.正式开始编写代码了，首先将写好的静态页面的 header, footer, modal, cart 主页面复制到相的 vue 文件中，这里注意，每一个 vue 文件的 template 模版中必须只有一个根 div，如果出现了两并列的 div 就必须在写一个 div 包住他们两个。

4.引入相应的图片和样式，放入 public 和 assert 都行，如果是 public，那么访问他的路径为/***, 在根路径下访问，如果是 asserts，就必须用相对路径。另还需要在 main.js 里边引入，这里边必须相对路径，所以将 css 文件放到 assert 里。在 main.js 里边的写法如下</p>

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">import './assets/css/base.css'</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">import './assets/css/index.css'</span></span></code></pre>
```

<p>这个时候再去访问 localhost:9090 就可以访问到 cart 页面了

5.引入组件

在哪个页面引入其他的组件就在相应的 vue 中写，首先引入相应的组件</p>

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">import NavHeader from "../components/Header"</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">import Modal from "../components/Modal"</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">import NavFooter from "../components/Footer"</span></span></code></pre>
```

<p>之后在 components 中写入引入的组件，这个地方的注释是防止不使用该组件的时候会编译错误<p>

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">components: {</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">      NavFooter,</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">      NavHeader</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">      // eslint-disable-next-line vue/no-unused-components</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">      Modal</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    }</span></span></code></pre>
```

<p>6.使用组件，这个时候就可以在 cart 的 vue 页面中使用该组件，但是记住，引入的虽然是 NavHeader 大写，但是写标签的时候要转化成相应的小写 + 横线的形式。如 nav-header。
address 页面同上。

7.尝试着将内容部分的面包屑导航也封装起来做成组件。</p>