



链滴

浏览器 - 计数器 (advanced)

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1572016240154>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

描述

根据特定的范围、步骤和持续时间在指定的选择器上创建一个计数器。

提示

- 检查 `step` 是否符合要求，并进行相应的修改
- 在 `setInterval()` 中使用 `Math.abs()` 和 `Math.floor()` 的组合来对每一次绘制计数器的间隔时间进行计算
- 使用 `document.querySelector().innerHTML` 来更新选中元素的值
- 第四个参数 `step` 的默认值为 1
- 第五个参数 `duration` 使用的默认值为 2000ms

代码

```
const counter = (selector, start, end, step = 1, duration = 2000) => {
  let current = start,
    _step = (end - start) * step < 0 ? -step : step,
    timer = setInterval(() => {
      current += _step;
      document.querySelector(selector).innerHTML = current;
      if (current >= end) document.querySelector(selector).innerHTML = end;
      if (current >= end) clearInterval(timer);
    }, Math.abs(Math.floor(duration / (end - start))));
  return timer;
};
```

示例

为 `id="my-id"` 的元素创建一个 2 秒的计时器：

```
counter('#my-id', 1, 1000, 5, 2000);
```

返回总目录

[每天 30 秒系列之 JavaScript 代码](#)