

Solo latke 配置错误, docker 容器配置

作者: [zhongshuyi](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1572075568360>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p></p>

<p>下面是启动容器的命令</p>

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">docker run --detach --name solo --network=host \
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">--env RUNTIME_
B="MYSQL" \
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">--env JDBC_USER
AME="root" \
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">--env JDBC_PASS
ORD="123456" \
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">--env JDBC_DRIV
R="com.mysql.cj.jdbc.Driver" \
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">--env JDBC_URL="
dbc:mysql://127.0.0.1:3306/solo?useUnicode=yes&amp;characterEncoding=UTF-8&amp;useS
L=false&amp;serverTimezone=UTC" \
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">b3log/solo --liste
_port=8080 --server_scheme=http --server_host=www.zhongshuyi.cn
</span></span></code></pre>
```

<p>加了 --server_port= 的命令之后也是配置错误</p>

<p>还没有安装 NGINX</p>

<p></p>