



链滴

父子组件传递 2

作者: [ChenforCode](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1572097292878>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1.完成上节课的两个剩余的功能:

点击关闭,对话框关闭;点击遮罩层,对话框关闭

第一个的click事件当然也可以调用closeModal函数,但是这样的表达式写法会更加的简单方便。所采用第一种方式。

```
<a class="btn btn--m btn--red" href="javascript:;" @click="modalConfirm=false">关闭</a>
<div class="md-overlay" v-if="mdShow" @click="closeModal"></div>
```

2.采用vue3.0的新插槽写法

```
<modal :mdShow="modalConfirm" @close="closeModal">
  <template v-slot:message>
    <p>请问你你要删除此条元素吗</p>
  </template>
  <template v-slot:btnGroup>
    <a class="btn btn--m" href="javascript:;">确认</a>
    <a class="btn btn--m btn--red" href="javascript:;" @click="modalConfirm=false">
      闭</a>
  </template>
</modal>
```

这样写的好处是不需要额外的div,如果多了一层div可能会造成css样式错位

3.完成删除的功能

理解原理,购物车的商品是从cartList中循环渲染出来的,所以只要把对应的item在cartList中删除即可

```
//删除购物车的数据
delCart() {
  let dellItem = this.dellItem;
  this.cartList.forEach((item, index) => {
    if (dellItem.productId == item.productId) {
      //删除
      this.cartList.splice(index, 1);
      //关闭弹框
      this.modalConfirm = false;
    }
  })
}
```

遍历整个list,如果某个item的id和dellitem的id是一致的,那么就把他删除。

我发现Mac这电脑发热真的很严重啊,就打开一个webstorm, n个网站,一个视频,感觉发热很严重。。。emmm

好了好了今天的任务完成了,明天有重要的事情,现在就关闭电脑去忙啦!!!

明天继续加油。