

Vue 组件初始化 你 get 了吗

作者: [Lee981265](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1572487761301>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

Vue的双向绑定用着确实方便，但自动档虽好，手动档也不是一无是处；在特定的情况下，还真的要手动触发“刷新”操作，目前有四种方案可以选择：

1. 刷新整个页面（最低的，可以借助 `route`机制）
2. 使用 `v-if`标记（比较low的）
3. 使用内置的 `forceUpdate`方法（较好的）
4. 使用 `key-changing`优化组件（最好的）

force update

组件内置`$forceUpdate`方法，使用前需要在配置中启用

```
import Vue from 'vue'  
Vue.forceUpdate()
```

```
export default {  
  methods: {  
    handleUpdateClick() {  
      // built-in  
      this.$forceUpdate()  
    }  
  }  
}
```

key-changing

原理很简单，vue使用`key`标记组件身份，当`key`改变时就是释放原始组件，重新加载新的组件。

```
<template>  
  <div>  
    <span :key="key"></span>  
    <div :key="startDate"></div>  
  </div>  
</template>  
<script>  
  export default {  
    data() {  
      return {  
        startDate: +new Date(),  
        key: 0  
      }  
    },  
    methods: {  
      handleUpdateClick() {  
        this.key += 1  
      },  
      reload: function(){  
        this.startDate= +new Date();  
      },  
    }  
  }  
</script>
```

</script>

[原文链接](#)