



链滴

# mac 上如何修改 svn 的仓库地址

作者: [Leif160519](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1572504708444>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

直接使用`svn switch --relocate <old_svn_url> <new_svn_url>`会提示

```
svn: E195009: The repository at 'old_svn_url' has uuid 'a73b0011-1026-6345-8515-1cdf229226a', but the WC has '4e399746-358d-154b-9d1e-66353ab42eeb'
```

这是因为svn迁移过后，uuid都会重新生成，每一个地址仓库的uuid都不一样，不同机器check同一仓库地址的项目uuid都是一样的，故只需要修改uuid即可，操作如下：

```
sqlite3 .svn/wc.db
sqlite> select * from REPOSITORY; #一般是只有一条记录, 修改后会有两条
1|https://192.168.3.245/svn/svn|4e399746-358d-154b-9d1e-66353ab42eeb #显示当前的uuid
sqlite> update REPOSITORY set uuid="a73b0011-1026-6345-8515-1cdf22922e6a" where id=1
#修改uuid
sqlite> .exit
```

注意：将uuid修改为上述报错显示中的uuid即可

修改之后使用`svn switch --relocate <old_svn_url> <new_svn_url>`命令修改svn地址，回车之后选择p久更改，之后输入一次svn的密码即可成功

更新svn：

`svn update`

Windows下修改完uuid之后可以用小乌龟relocate一下地址就可以了，跟命令是等效的