



链滴

解决 jquery 跨域 cookie 丢失问题

作者: [ganxj](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1573212310840>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

方法一：

采用jsonp方式实现解决，建议采取这种方式实现。

前端代码：

```
$.ajax({
  type: "POST",
  url: "http://*",
  data: {
    'vCode': vcode
  },
  dataType:'jsonp',
  jsonp:'jsoncallback',
  crossDomain: true,
  success: function(rs) {
    alert(rs.data);
  },
  error: function() {

  }
})
```

方法二：

采用后台允许相应请求头方式、实现跨域请求。缺点:需后台配置实现允许相应响应头，不灵活。

前端代码:

```
$.ajax({
  type: "POST",
  url: "http://*",
  data: {
    'vCode': vcode
  },
  dataType: 'json',
  xhrFields: {
    withCredentials: true
  },
  crossDomain: true,
  success: function(rs) {
    alert(rs.data);
  },
  error: function() {

  }
})
}
```

json请求方式:

```
$.ajax({
    type: "POST",
    url: base_url+"/cms/web/bespeak",
    contentType: "application/json",
    crossDomain: true,
    data: JSON.stringify({
        'verifyCode': vcode
    }),
    success: function(rs) {
        console.log(rs);
    }
});
```

服务器端设置:

前端方式一:

数据返回形式:jsoncallback(data)

例如:

```
jsoncallback({"data":"验证失败","errorCode":0,"errorMsg":"success"})
```

前端方式二:

前端提交数据方式 如是content-type: application/json

服务器需要支持options请求方式, 前端设置请求头发出请求, 浏览器会发出预请求来进行证书校验。

options(仅需要设置响应头,设置状态码200返回即可)以及真正的请求方式 响应头设置:

```
Access-Control-Allow-Origin http://*
Access-Control-Allow-Methods GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS
Access-Control-Allow-Credentials true
```

原文出自: <https://blog.csdn.net/u014692324/article/details/78782900>