

Vditor v1.9.7 发布，支持标题锚点、语音阅读渲染

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1573441349802>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

v1.9.7 简介

该版本主要为 Markdown 的渲染提供了更多的支持和配置。其主要特性如下：

- 支持代码高亮对行号的配置： `options.preview.hljs.lineNumber`
- 对选中的文本进行阅读： `speechRender`
- 为标题添加了锚点： [#163](#)
- 添加了初始化后的回调方法： `options.after`
- 修改静态方法 `preview`，以支持多次渲染

在此感谢 [547176052](#) 反馈的 bug 和建议。

v1.9.7 升级

- `preview` 静态方法参数修改为 `(previewElement: HTMLDivElement, markdown: string, option?: IPreviewOptions)`，其中参数 `IPreviewOptions` 修改为

```
anchor?: boolean;
className?: string;
customEmoji?: { [key: string]: string };
lang?: (keyof I18nLang);
emojiPath?: string;
hljs?: {
  lineNumber?: boolean;
  style?: string;
  enable?: boolean;
};
speech?: {
  enable?: boolean
}
```

- `highlightRender` 参数修改为 `(hljs?: IHljs, element?: HTMLElement | Document)`

v1.9.7 变更记录

- [165](#) 1个数学公式支持有问题 [question](#)
- [164](#) 当文本内容过多时，卡顿的问题 [duplicate](#)
- [163](#) 为标题添加锚点 [feature](#)
- [162](#) 没有使用后端渲染时，编辑器卡顿 [bug](#)
- [160](#) 添加 `speechRender` 方法 [feature](#)
- [159](#) `Vditor.preview`方法在页面中渲染textarea内markdown代码无效 [invalid](#)
- [157](#) 初始化后添加回调方法 `options.after` [feature](#)
- [156](#) 语法高亮添加行号配置 `options.preview.hljs.lineNumber` [feature](#)
- [155](#) `preview` 方法支持多次渲染 [enhancement](#)
- [154](#) 流程图写代码对新手来说太难了建议 [question](#)
- [153](#) Markdown 渲染空格问题 [bug](#)

- [152](#) 直接调用 getHTML 抛错 [bug](#)
- [151](#) Xcode 复制粘贴后换行增加 [bug](#)
- [150](#) 加粗、斜体、删除线等功能按钮无法对选中的内容进行修改 [bug](#)

历史版本变更请浏览[这里](#)。

语音阅读和标题锚点截图

🔗 Guide

这是一篇讲解如何正确使用 **Markdown** 的排版示例，学会这个很有必要，能让你的文章有更佳清晰的排版。||

引用文本：Markdown is a text formatting syntax inspired

语法指导

普通内容

这段内容展示了在内容里面一些排版格式，比如：