



链滴

# 浏览器 - 隐藏元素

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1573805949723>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2019-11-15

## 描述

隐藏所有指定的元素。

## 提示

- 使用 `NodeList.prototype.forEach()` 让每一个指定的元素都可以设置其样式 `display` 的值为 `none`
- 当然, 我们也可以使用 `visibility: hidden`。其区别如下:
  - `visibility: hidden` 可以隐藏元素, 但该元素在布局中依然占用空间。如果设置了该样式的子元素 `visibility` 为 `visible`, 那么其子元素可见
  - `display: none` 将该元素完全的从显示文档中移除, 不再进行任何显示。虽然他依然存在 HTML 的源码中, 但他不会占用任何的空间。即使他的所有子元素的 `display` 属性值设置为 `none` 以外的值 该子元素也无法显示

## 代码

```
const hide = (...el) => [...el].forEach(e => (e.style.display = 'none'));
```

## 示例

隐藏页面中所有的 `img` 元素:

```
hide(document.querySelectorAll('img'));
```

## 返回总目录

[每天 30 秒系列之 JavaScript 代码](#)