链滴

uniapp 安卓离线打包配置官方插件、原生插件

作者：gjTool

原文链接：https://ld246.com/article/1574244212827

来源网站：链滴

许可协议：署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

参考文档：

- uni-app原生插件开发教程Android Studio 版
- uni-app原生插件集成指南

最好先看看我之前的一篇，打下基础：

- uniapp、5+app 安卓离线打包（多图，慎入）~~~~~~~~~

1. 先下好官方5+SDK



2. 文件对应作用



3. 打开Anadroid Studio导入uniapp示例工程
4. 点击Project和Anadroid可以切换目录视图



5. 这三个红框，是插件关键文件，后面主要改的就是它们



6. 首先删除无用依赖，这个是示例的一个插件，我们不需要



7. 按下图所示，修改appid，appid在hbuilderX的项目工程文件里，manifest.json源码视图里可以到



原文链接：uniapp 安卓离线打包配置官方插件、原生插件

用hbuilderX把工程生成离线文件，然后替换上图的www文件夹（删除替换）

8. 修改包名，格式是xxx.xxx.xxx例如com.test.test





原文链接：uniapp 安卓离线打包配置官方插件、原生插件

按上图所示，修改两个文件的包名，修改完毕，点击下图所示红框部分



9. 查看项目工程所需权限，在Anadroid Studio配置对应权限

- 打开权限excel表格查看，按需修改



原文链接：uniapp 安卓离线打包配置官方插件、原生插件





- 按需复制sdk

原文链接：uniapp 安卓离线打包配置官方插件、原生插件





- 填写对应的插件appid，key等

原文链接：uniapp 安卓离线打包配置官方插件、原生插件



- 在AndroidManifest.xml文件里配置权限
- jar包，arr包放到libs文件夹
- 开放给js层的方法名，在dcloud_properties.xml文件里配置

原文链接：uniapp 安卓离线打包配置官方插件、原生插件





原文链接：uniapp 安卓离线打包配置官方插件、原生插件

10、原生插件，官方插件，打开hbuilderX，查看工程目录nativeplugins里安卓部分



- jar包，arr包放到libs文件夹
- android文件夹下的packge.json,红框部分直接复制到 dcloud_uniplugins.json

11、自定义第三方原生插件待续……