



链滴

浏览器 - 在元素前插入 HTML

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1574299869568>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2019-11-20

描述

在指定元素之前插入一个 HTML 字符串。

提示

- 使用位置参数为 `beforebegin` 的 `el.insertAdjacentHTML()` 方法将解析好的 `htmlString` 插入到 `el` 元素的前面
- 位置参数可选值如下：
 - `beforebegin` 元素之前
 - `afterbegin` 元素内部的第一个子节点之前
 - `beforeend` 元素内部的最后一个子节点之后
 - `afterend` 元素之后
 - 具体表现为 `beforebegin <tag> afterbegin ... beforeend <tag> afterend`
- 类似的方法有： `insertAdjacentText`、`insertAdjacentElement()`

代码

```
const insertBefore = (el, htmlString) => el.insertAdjacentHTML('beforebegin', htmlString);
```

示例

在指定元素之前插入内容为 `before` 的 `p` 元素：

```
`insertBefore(document.getElementById('myId'), '<p>before</p>'); // <p>before</p> <div id="myId">...</div>`
```

返回总目录

[每天 30 秒系列之 JavaScript 代码](#)