

浏览器 - 监听 DOM 的修改 (advanced)

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1574864945701>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

描述

返回 [MutationObserver](#) 创建的对象，当指定的元素发生每一次变化时，都会运行提供的回调函数。

提示

- 使用 [MutationObserver](#) 观察给定元素的变化
- 使用 [Array.prototype.forEach\(\)](#) 为每一次被检测到的变化执行回调
- 第三个参数 [options](#) 的各项值都设置为 [true](#)，其具体说明可参见 [MutationObserverInit](#)

代码

```
const observeMutations = (element, callback, options) => {  
  const observer = new MutationObserver(mutations => mutations.forEach(m => callback(m)))  
;  
  observer.observe(  
    element,  
    Object.assign(  
      {  
        childList: true,  
        attributes: true,  
        attributeOldValue: true,  
        characterData: true,  
        characterDataOldValue: true,  
        subtree: true  
      },  
      options  
    )  
  );  
  return observer;  
};
```

示例

打印发生在页面中的所有变化：

```
const obs = observeMutations(document, console.log);  
obs.disconnect(); // 断开监听，不再打印页面中的变化
```

返回总目录

[每天 30 秒系列之 JavaScript 代码](#)