



链滴

浏览器 - 设置样式

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1576027874989>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2019-12-10

描述

为指定的元素设置 CSS 样式。

提示

- 使用 `element.style` 为指定的元素设置 CSS 值
- 注意：不能通过直接给 `style` 属性设置字符串（如：`elt.style = "color: blue;"`）来进行 CSS 的设置。因为通过 `style` 属性返回的 `CSSStyleDeclaration` 对象是只读的，但 `style` 属性中具体的样式却可以用来设置样式。此外，由于 `style` 属性的设置不会影响到通过其他方式设置的其他 CSS 样式，因此通过独的样式属性（如 `elt.style.color = '...'`）比用 `elt.style.cssText = '...'` 或者 `elt.setAttribute('style', '...')` 更加简便高效，除非你希望完全通过一个单独语句来设置元素的全部样式。

代码

```
const setStyle = (el, ruleName, val) => (el.style[ruleName] = val);
```

示例

将 P 元素的字体大小设置为 20px:

```
setStyle(document.querySelector('p'), 'font-size', '20px'); // The first <p> element on the page will have a font-size of 20px
```

返回总目录

[每天 30 秒系列之 JavaScript 代码](#)