# 浏览器 - 设置样式

作者：Vanessa
原文链接：https://ld246.com/article/1576027874989
来源网站：链滴
许可协议：署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

2019-12-10

## 描述

为指定的元素设置 CSS 样式。

## 提示

- 使用 element.style 为指定的元素设置 CSS 值
- 注意：不能通过直接给 style 属性设置字符串（如：elt.style = "color: blue;"）来进行 CSS 的设置因为通过 style 属性返回的CSSStyleDeclaration 对象是只读的，但 style 属性中具体的样式却可以来设置样式。此外，由于 style 属性的设置不会影响到通过其他方式设置的其他 CSS 样式，因此通过独的样式属性（如 elt.style.color = '...'）比用 elt.style.cssText = '...' 或者 elt.setAttribute('style', '...') 更加简便高效，除非你希望完全通过一个单独语句来设置元素的全部样式。

## 代码

```
const setStyle = (el, ruleName, val) => (el.style[ruleName] = val);
```

## 示例

将 P 元素的字体大小设置为 20px：

```
setStyle(document.querySelector('p'), 'font-size', '20px'); // The first <p> element on the page will have a font-size of 20px
```

## 返回总目录

每天 30 秒系列之 JavaScript 代码