



链滴

docker 版本 mysql8.0 创建数据库

作者: [Smiteli](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1578018630939>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

docker版本mysql8.0创建数据库

1. 拉取docker镜像

```
docker pull mysql:8.0
```

2. 运行mysql

```
docker run --name mysql -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=XXXX -d mysql:8.0
```

```
// * XXXX处换成你的mysql密码
```

```
// * docker安装的mysql默认允许远程连接, 可以使用Navicat等软件连接数据库
```

```
// * 如果不能远程连接, 则进入容器mysql进行修改(方法自行百度)
```

3. 进入容器mysql, 创建solo使用的数据库 (使用客户端连接忽略命令行)

```
docker exec -it mysql bash
```

```
// 连接数据库
```

```
mysql -uroot -pXXX
```

```
// 创建数据库(数据库名:solo;字符集utf8mb4;排序规则utf8mb4_general_ci)
```

```
create database solo DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

```
// 退出mysql
```

```
exit;
```

```
// 退出容器
```

```
exit
```