

uniapp 动态修改原生标题栏、按钮、webview 样式等

作者: [gjTool](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1579077015678>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```
// #ifdef APP-PLUS
var currentWebview = this.$mp.page.$getAppWebview();
var tn = currentWebview.getStyle().titleNView;
tn.buttons[1].text = this.cancelFlag ? "完成":"编辑";
currentWebview.setStyle({
  titleNView: tn
});
// #endif
```

原生view的样式参考http://www.html5plus.org/doc/zh_cn/nativeobj.html#plus.nativeObj.ViewStyles

```
this.currentWebview = this.$mp.page.$getAppWebview();
this.titleNView = this.currentWebview.getTitleNView();
```

```
let currentWebview = plus.webview.currentWebview(); //获取当前页面的webview对象
this.currentWebview = currentWebview;
// this.webview = currentWebview.children()[0];
this.webview = plus.webview.create('/hybrid/html/index.html?app=true', 'custom-webview', {
  top: 0, //放置在titleNView下方。如果还想在webview上方加个地址栏的什么的，可以继续降低T
P值
  cachemode:"cacheElseNetwork", //只要存在缓存（即使过期）数据则使用，否则从网络获取
  hardwareAccelerated:true, //开启硬件加速
  kernel:"WKWebview", //使用WKWebview内核
  popGesture:"none"
});
this.currentWebview.append(this.webview);
```