

# Latke 配置错误怎么解决 (Docker)

作者: [k34085262](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1580539143756>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

# 访问情况

## Latke 配置错误

请浏览 [Latke 配置剖析](#) 以解决该问题。

Powered by [B3log 开源](#) • Solo 3.8.0



## Latke 配置错误

请浏览 [Latke 配置剖析](#) 以解决该问题。

Powered by [B3log 开源](#) • Solo 3.8.0



# docker 启动代码

```
docker run --detach --name solo --network=host \
--env RUNTIME_DB="MYSQL" \
--env JDBC_USERNAME="root" \
--env JDBC_PASSWORD="123456" \
--env JDBC_DRIVER="com.mysql.cj.jdbc.Driver" \
--env JDBC_URL="jdbc:mysql://127.0.0.1:3307/solo?useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8&useSSL=false&serverTimezone=UTC" \
--rm \
b3log/solo --listen_port=8080 --server_scheme=http --server_host=47.95.226.87 server_port
```

# 求大神指导解决，急！谢谢！

原文链接：[Latke 配置错误怎么解决 \(Docker\)](#)