



链滴

# Linux 常用命令

作者: [alex18595752445](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1582281577446>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



~~~~

## 一、unzip

- c: 将解压缩的结果显示到屏幕上，并对字符做适当的转换；
- f: 更新现有的文件；
- l: 显示压缩文件内所包含的文件；
- p: 与-c参数类似，会将解压缩的结果显示到屏幕上，但不会执行任何的转换；
- t: 检查压缩文件是否正确；
- u: 与-f参数类似，但是除了更新现有的文件外，也会将压缩文件中的其他文件解压缩到目录中；
- v: 执行时显示详细的信息；
- z: 仅显示压缩文件的备注文字；
- a: 对文本文件进行必要的字符转换；
- b: 不要对文本文件进行字符转换；
- C: 压缩文件中的文件名称区分大小写；
- j: 不处理压缩文件中原有的目录路径；
- L: 将压缩文件中的全部文件名改为小写；
- M: 将输出结果送到more程序处理；
- n: 解压缩时不要覆盖原有的文件；
- o: 不必先询问用户，unzip执行后覆盖原有的文件；
- P<密码>: 使用zip的密码选项；
- q: 执行时不显示任何信息；
- s: 将文件名中的空白字符转换为底线字符；
- V: 保留VMS的文件版本信息；
- X: 解压缩时同时回存文件原来的UID/GID；
- d<目录>: 指定文件解压缩后所要存储的目录；
- x<文件>: 指定不要处理.zip压缩文件中的哪些文件；
- Z: unzip-Z等于执行zipinfo指令。

### 实例

1. 解压 `unzip a.zip`
2. 解压到指定文件夹 `unzip a.zip -d /usr`
3. 解压到指定文件夹 并覆盖重名文件 `unzip -o a.zip -d /usr`