



黑客派

新手入门 go 开发框架 gin, 代码与教程中一致但是 get 请求成功, post 请求却 404 ?

作者: [imshf](#)

原文链接: <https://hacpai.com/article/1582438729407>

来源网站: [黑客派](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>最近刚学完 go 语言的基础部分，然后开始了解 Gin 框架。
在刚刚创建的测试项目中，发现 get 请求成功，post 却始终 404，百思不得其解。</p>

```
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- 黑客派Mobile帖子内嵌 -->
<ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-5357405790190342" data-ad-slot="2493467753" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins>
</script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
<pre><code class="language-go highlight-chroma"><span class="highlight-kn">package</span>
</pre><span class="highlight-nx">main</span>
```

```
<span class="highlight-kn">import</span> <span class="highlight-s">"github.com/gin-gon
c/gin"</span>
```

```
<span class="highlight-kd">func</span> <span class="highlight-nf">main</span><span class="highlight-p">()</span> <span class="highlight-p">{</span>
```

```
<span class="highlight-nx">r</span> <span class="highlight-o">:=</span> <span class="highlight-nx">gin</span> <span class="highlight-p">.</span> <span class="highlight-nf">Default</span> <span class="highlight-p">()</span>
```

```
<span class="highlight-nx">r</span> <span class="highlight-p">.</span> <span class="highlight-nf">GET</span> <span class="highlight-p">(</span> <span class="highlight-s">"/get"</span> <span class="highlight-p">,</span> <span class="highlight-kd">func</span> <span class="highlight-p">(</span> <span class="highlight-nx">/span> <span class="highlight-o"></span> <span class="highlight-nx">gin</span> <span class="highlight-p">.</span> <span class="highlight-nx">Context</span> <span class="highlight-p">)</span> <span class="highlight-p">{</span>
```

```
<span class="highlight-nx">c</span> <span class="highlight-p">.</span> <span class="highlight-nf">String</span> <span class="highlight-p">(</span> <span class="highlight-mi">00</span> <span class="highlight-p">,</span> <span class="highlight-s">"get"</span> <span class="highlight-p">)</span>
```

```
<span class="highlight-p">}}</span>
```

```
<span class="highlight-nx">r</span> <span class="highlight-p">.</span> <span class="highlight-nf">POST</span> <span class="highlight-p">(</span> <span class="highlight-s">/post"</span> <span class="highlight-p">,</span> <span class="highlight-kd">func</span> <span class="highlight-p">(</span> <span class="highlight-nx">c</span> <span class="highlight-o"></span> <span class="highlight-nx">gin</span> <span class="highlight-p">.</span> <span class="highlight-nx">Context</span> <span class="highlight-p">)</span> <span class="highlight-p">{</span>
```

```
<span class="highlight-nx">c</span> <span class="highlight-p">.</span> <span class="highlight-nf">String</span> <span class="highlight-p">(</span> <span class="highlight-mi">200</span> <span class="highlight-p">,</span> <span class="highlight-s">"post"</span> <span class="highlight-p">)</span>
```

```
<span class="highlight-p">}}</span>
```

```
<span class="highlight-nx">r</span> <span class="highlight-p">.</span> <span class="highlight-nf">Handle</span> <span class="highlight-p">(</span> <span class="highlight-s">"DELETE"</span> <span class="highlight-p">,</span> <span class="highlight-s">"/delete"</span> <span class="highlight-p">,</span>
```

```

<span class="highlight-kd">func</span> <span class="highlight-p">      (</span> <span class="highlight-nx">c</span> <span class="highlight-o">*</span> <span class="highlight-nx">gin</span> <span class="highlight-p">      .</span> <span class="highlight-nx">ontext</span> <span class="highlight-p">      )</span> <span class="highlight-p">{</span>
an>

<span class="highlight-nx">c</span> <span class="highlight-p">      .</span> <span class="highlight-nf">String</span> <span class="highlight-p">      (</span> <span class="highlight-mi">200</span> <span class="highlight-p">      ,</span> <span class="highlight-ts">"delete"</span> <span class="highlight-p">      )</span>

<span class="highlight-p">}}</span>

<span class="highlight-nx">r</span> <span class="highlight-p">      .</span> <span class="highlight-nf">Run</span> <span class="highlight-p">      ()</span>

<span class="highlight-p">}</span>
</code> </pre>

```

<p>以上代码只是简单的测试几个请求类别，但是运行起来之后，get 请求正常。post 和 delete 却 04。 </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>goland 里显示的如下图： </p>

<p> </p>

<p>这里是教学视频里的代码： </p>

<p> </p>

<p>恳请各位大佬指点迷津！谢谢~ </p>