



链滴

centos 安装 zabbix

作者: [Leif160519](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1583805440686>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

本文摘自[zabbix官网](#)

1.安装和配置Zabbix服务器

a.安装 数据库

```
# rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.0-2.el7.noarch
rpm
# yum clean all
```

b.安装Zabbix server, Web前端, agent

```
# yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent
```

c.创建初始数据库

```
mysql -uroot -p
password:
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> quit;
```

导入初始架构和数据，系统将提示您输入新创建的密码。

```
zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
```

d.为Zabbix server配置数据库

编辑配置文件 [/etc/zabbix/zabbix_server.conf](#)

```
DBPassword=password
```

e.为Zabbix前端配置PHP

编辑文件[/etc/httpd/conf.d/zabbix.conf](#)，取消注释并为您设置正确的时区。

```
php_value date.timezone Asia/Shanghai
```

f.启动Zabbix server和agent进程

启动Zabbix server和agent进程，并为它们设置开机自启：

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd
```

2.配置Zabbix前端

连接到新安装的Zabbix前端：http://server_ip_or_name/zabbix

根据Zabbix文件里步骤操作：[Installing frontend](#)

3.开始使用Zabbix