



链滴

怎样让私服服务器彻底崩溃

作者: [FIVFI](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1585809547638>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

我是在网上看到的一篇文章，我也没有测试过，对这方面确实不太懂，也不知道对不对，感觉很新颖记录下来。呵呵 有可能是一个推销软件广告。

玩过游戏私服的网友都知道，私服是极易受到攻击的，一旦受到攻击，轻则游戏变卡，重则彻底无法登录。那么黑客对私服发起了何种攻击，有什么办法可以让私服服务器彻底崩溃呢？本文让我们来揭开黑客攻击私服的手段。

肉鸡数量决定攻击能量

黑客攻击私服的手段，不外乎入侵服务器和DDOS攻击。前者的成功率不高，即使入侵成功，最多也得到GM账号，在游戏里乱改一通。但是后者就完全不一样了，DDOS的攻击威力大得惊人，可以让游戏中的玩家瞬间集体掉线，甚至无法登录，如果黑客对某个私服有深仇大恨，甚至可以让私服永久无上线，造成毁灭性打击。所谓的DDOS，全称为“分布式拒绝服务攻击”，即黑客控制数量庞大的肉群对某网站进行数据包洪水攻击，造成网络带宽堵塞，从而实现攻击的效果。那么DDOS的攻击力有多大？可以这样说，100只肉鸡可以秒杀个人网站，1000只肉鸡可以秒杀私服和中型网站，10000只肉鸡可以秒杀地方门户网站。可见，要攻击私服的话只需几百台肉鸡就可以完成，下面让我们一起来看看客是如何收集肉鸡并进行攻击的。

风险提示: 本文内容仅供测试、研究使用，请勿用于任何非法用途！

step01: 准备攻击所需的软件。这里我们需要一款名为“毁灭压力测试终结版”的软件（收费版软件淘宝有卖）。软件的主要作用是通过生成器生成木马文件，然后获取大量的肉鸡，之后便可以通过软内置的攻击系统对网站进行毁灭性打击。

step02: 为了能更好的控制肉鸡，通常会采用“反向连接”技术来控制肉鸡，所谓的反向连接技就是让肉鸡主动来连接我们的电脑，从而绕过肉鸡电脑上的防火墙系统并且更容易集中控制。要实现同样的效果，首先我们需要注册一个动态域名。打开“希网”网站：www.3322.org。根据提示注册一“希网”账户，然后进入到“动态域名”处申请一个动态域名，例如piaohubuding.3322.org。

希网动态域名 用户创建动态域名(DynDns)

请正确输入下表的内容

申请动态域名

主机名:	<input type="text" value="piaohubuding"/>	<input type="text" value="3322.org"/>	HELP
IP地址:	<input type="text" value="115.19"/>		HELP
邮件服务器(mx):	<input type="text"/>		HELP
备份邮件服务器:	<input type="checkbox"/>		HELP
通配符:	<input type="text" value="是"/>		HELP

bitsCN.com 

● 申请一个动态域名

step03: 运行“毁灭压力测试总结版”的木马生成器，在“上线地址”地址中填入你刚申请的“希网”域名，进程名称可以设置为“svch0st.exe”，“服务名称”、“显示名称”和“服务描述”由于一用户不太会注意，因此不用刻意设置，当然如果将其模仿成某个系统服务的话那是最好不过的了。填写完毕后点击“生成”按钮，这样就可以生成一个木马了。接下来最主要的问题就是如何让别人运行这木马了，方法很多，可以使用网页木马、文件捆绑、或者最近很热门的1433抓鸡法，都是不错的选择值得一提的是，目前该木马文件能躲过绝大多数杀毒软件，因此比较容易传播。



●生成木马文件

step04: 运行“毁灭压力测试总结版”软件，点击工具栏上的“自动上线”按钮弹出“自动上线”对话框，在“希网账号”和“希网密码”处输入相应的账户信息，在动态域名处填入你刚申请好的域名，[例如piaohubuding.3322.org](http://piaohubuding.3322.org)。在“待更新IP”处选择你的公网IP，填写完毕后点击“更新”按钮。如果你已经捉到了不少肉鸡，那么不出意外的话你会在软件主界面中看到肉鸡们纷纷上线了。OK，只数量够多，我们就可以实施攻击了。



●肉鸡们上线了

step05: 将软件界面切换到“压力测试”标签，在这里我们会看到软件丰富的攻击选项。我们首先在“URL”处输入需要攻击的网站域名，“端口”一般情况下无需更改。“线程”处的设置视你的硬件和网而定，如果硬件较好那么可以设为50线程，否则设置为30左右即可。主机数一般选择最大，这样攻击效果才明显。最后，我们要选择攻击的类型，在“常规测试”处勾选“ICMP洪水”和“UDP小包”选项这样就可以实施DDOS攻击了。OK，激动人心的时刻到来了，让我们点击“开始测试”按钮，如果你肉鸡够多，目标网站可能在3秒钟内彻底瘫痪。