



链滴

Typecho 使用 CDN 后无法登录后台 参数跟随

作者: [gzlearn](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1588915907123>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

Typecho是一款好用的个人博客程序，近期为了提升Blog的速度，所以用上了又拍云的CDN服务。是对又拍云不熟，一阵瞎设置，导致开启又拍云CDN后无法登录后台。

检查单

1. 又拍云参数跟随是否开启？
2. 又拍云缓存设置非全局
3. 又拍云设置后台目录为非缓存目录
4. 设置登陆页面边缘请求

一、参数跟随

网上的方法第一就是开启又拍云的参数跟随



但 博客在已开启又拍云的参数全程跟随也无法直接在后台登陆。会有无限死循环后台登陆界面的现象。

二、缓存设置非全局

缓存规则

不缓存规则 **优先**

模板	资源路径	状态码	缓存时间	优先级	+ 添加
自定义	/index.php/archives/*.html	默认	30 分钟	↑ ↓	✎ 编辑 ✕ 删除
Web 静态资源	/themes/Violet/*.js,css,json,jpg,jpeg,...	默认	15 天	↑ ↓	✎ 编辑 ✕ 删除
自定义	/*.png	默认	30 天	↑ ↓	✎ 编辑 ✕ 删除
图片文件	/usr/uploads/*.jpg,jpeg,png,bmp,gif,...	默认	7 天	↑ ↓	✎ 编辑 ✕ 删除
图片文件	/usr/themes/Violet/img/slt/*.jpg,jpeg,...	默认	30 天	↑ ↓	✎ 编辑 ✕ 删除

全局 /*.* 分钟 OFF

这个开关在关位

三、后台、登陆、登出设置非缓存

缓存规则

不缓存规则 **优先**

模板	资源路径	状态码	+ 添加
自定义	/index.php/action/* 登陆登出	默认	✎ 编辑 ✕ 删除
自定义	/admin/* 后台登陆	默认	✎ 编辑 ✕ 删除
自定义	/index.php/ampindex	默认	✎ 编辑 ✕ 删除
自定义	/index.php/mip_sitemap.xml	默认	✎ 编辑 ✕ 删除
自定义	/index.php/amp_sitemap.xml	默认	✎ 编辑 ✕ 删除

四、边缘规则

Typecho需要携带referer参数才可以登陆后台。

在未开启CDN的时候访问后台，地址栏会多出referer参数。

<https://qqdie.com/admin/login.php?referer=https%3A%2F%2Fqqdie.com%2F>

域名后方会带有?referer=请求

?referer=https%3A%2F%2Fqqdie.com%2Fadmin%2F

中间是域名 后面是后台路径

需要在又拍云设置边缘规则

边缘规则配置

规则名称

使用方式 通用模式 编程模式

条件判断	如果	匹配值
<input type="text" value="请求 URI"/>	<input type="text" value="等于"/>	<input type="text" value="/admin"/>
<input type="button" value="添加"/>		后台路径

功能选择

响应状态码

URI 字符串提取(可选)

示例:

重定向地址

后台重定向

优先级 当前已有 1 条规则

break

规则状态

想了解如何配置边缘规则? 请查看 [用户指南](#)

<https://blog.csdn.net/gzlearm>

原文链接: [《typecho开启CDN后无法登陆后台》](#)